



Uplights | 1 arrayLED 9 W DC 24 V | CRI 80  
82674N30



| Technische Daten                                    |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Typ                                                 | Begehrbar                      |
| Installationsposition                               | Boden                          |
| Installationsumgebung                               | Outdoor                        |
| Lichtquelle                                         | LED                            |
| Circuit structure                                   | arrayLED                       |
| Optik                                               | Flood                          |
| Light emission direction                            | upward                         |
| Lampe Nennleistung                                  | 9 W DC                         |
| Lichtstrom (Lichtquelle)                            | 1380 lm                        |
| Eingangsspannungsbereich                            | 500mA                          |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone                    | 4000 K                         |
| Farbwiedergabeindex                                 | 80 Ra                          |
| Gleichstrom/Gleichspannung                          | CV                             |
| Isolierklasse                                       | 3                              |
| IP                                                  | IP68                           |
| Installationsbeschränkung                           | Nicht für Einsatz unter Wasser |
| IK                                                  | IK10                           |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°                           |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja                             |
| CE                                                  | Ja                             |
| Einschließlich Driver                               | Nein                           |
| C.V. - C.C. Converter                               | 24 V Konverter enthalten       |
| Leuchte dimmbar                                     | Nein                           |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein                           |
| Drehbarkeit                                         | Nein                           |
| Begehrbarkeit                                       | Ja                             |
| Überrollbarkeit                                     | Nein                           |
| Einschließlich Kabel                                | Ja                             |
| Kabellänge                                          | 1 m                            |
| Harzbeschichtung                                    | Ja                             |
| Einbautiefe                                         | 61 mm                          |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig                     |
| Nettogewicht                                        | 0.5 Kg                         |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Nein                           |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Nein                           |
| Optiktechnologie                                    | Dark light                     |
| Technische Merkmale des Produkts                    | Acquastop                      |

#### Oberfläche Oberfläche Gehäuse

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Material        | Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100    |
| Farbe           | Matt black (R9005)                          |
| Bearbeitungstyp | Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung |

#### Oberfläche Oberfläche diffusor

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Material        | Extra-helles Glas - Gehärtet |
| Farbe           | transparent                  |
| Bearbeitungstyp | Siebdruck                    |

#### Elektronik



89179  
On/Off Driver 198~264V AC 24 W (1 - 2 art.)



89359  
On/Off Driver 198~264V AC / V DC (1 - 5 art.)



99331  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 16 art.)



99660  
DALI - 1-10V Controller V DC (- art.)



83042  
1-10V - Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (- art.)

#### Cables Electrification

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Cable connector | No connector - Neoprene 2x0.5mm <sup>2</sup> |
|-----------------|----------------------------------------------|

Uplights | 1 arrayLED 9 W DC 24 V | CRI 80  
82674N30

Single emission uplights for outdoor application. The natural white LED light source with a flood light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1380 lm, with a 153.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a matt black (r9005) finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. Surface treatment of the product body through aluminum chemical conversion, followed by polyester powder coating, using exclusively coatings compliant with the Qualicoat standard.

The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.5 kg.

The total absorbed power is 9 W The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 83039(for concrete or masonry).



Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

| Energieeffizienzklasse                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. |



| Illuminotechnical Eigenschaften       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR)              | 46 %           |
| Lichtstrom (Lichtquelle)              | 1380 lm        |
| Leuchten Lichtstrom                   | 637 lm         |
| Consumption                           | 9 W            |
| Leuchten Lichtausbeute                | 70 lm/W        |
| Farbtemperatur                        | 4000 K         |
| Standard Deviation of Colour Matching | 2 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex                   | 80 Ra          |
| Standardumgebungstemperatur           | -20 / +50°C    |
| Typische Temperatur am Glas           | 40°C           |

| LED Life / Failure Ratio             |
|--------------------------------------|
| L70 B10 C0 231262h (at Tj 65 Ta 25 ) |
| L80 B10 C0 144799h (at Tj 65 Ta 25 ) |
| L90 B10 C0 68534h (at Tj 65 Ta 25 )  |

| OPTICAL                     |              |
|-----------------------------|--------------|
| Optik C0/C180               | 25°          |
| Light distribution simmetry | Asymmetrical |



Orma\_F | Uplights | Accessories  
82674N30



Einbaugehäuse  
installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=87mm, H=88mm, D=87mm.  
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code  
99923



Einbaugehäuse  
installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=114mm, H=88mm, D=114mm.  
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code  
83039