



Systeme - Pendelleuchte | 85-277 V
360 topLED 37 W DC - 44 W AC | CRI 90
82835W00



Technische Daten	
Typ	Systeme - Oberfläche
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Double Diffused
Light emission direction	downward and upward
Lampe Nennleistung	37 W DC
Gesamtleistung	44 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	4356 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	85 - 277 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3500 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP40
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	4 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	Ja

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Text brilliant grey RAL 9006
Bearbeitungstyp	Lackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	PMMA
Farbe	Transparent

Cables Pendelleuchte

Max. Kabellänge	1200 mm
-----------------	---------

Systeme - Pendelleuchte | 85-277 V | 360 topLED 37 W DC - 44 W AC | CRI 90
82835W00

Double emission systems or pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a double diffused light distribution is composed of 360 topLED LEDs with CCT of 3500 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4356 lm, with a 117.7 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of aluminium and features a text brilliant grey ral 9006 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pmma.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 4 kg.

The total absorbed power is 44 W The power supply cable is included and features a 2 m length.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	5.14 63.66	E(0°) E(C90) E(C0) 79.0° 89.1° 1392 5 0
1.0	10.29 127.31	E(0°) E(C90) E(C0) 79.0° 89.1° 348 1 0
1.5	15.43 190.97	E(0°) E(C90) E(C0) 79.0° 89.1° 155 1 0
2.0	20.58 254.63	E(0°) E(C90) E(C0) 79.0° 89.1° 87 0 0
2.5	25.72 318.28	E(0°) E(C90) E(C0) 79.0° 89.1° 56 0 0
3.0	30.87 381.94	E(0°) E(C90) E(C0) 79.0° 89.1° 39 0 0

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält 8 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	


Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	91 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	4356 lm
Leuchten Lichtstrom	3976 lm
Consumption	44 W
Leuchten Lichtausbeute	90 lm/W
Farbtemperatur	3500 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	35°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)	
L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)	
L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)	

UGR	
UGR axial	18
UGR transversal	20.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C90/C270	158°
Optik C0/C180	178°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Mini_Albatros | Pendant Luminaires | Accessories
82835W00



Befestigung für abgehängte Decke - Grau
Material: Messing gebürstet, Farbe: Text brilliant grey RAL 9006, Bearbeitungstyp: Lackierung.

Code
98429