


Poller & Mastaufsatzleuchten

180-264 V AC / 230-280 V DC | 3 x powerLED 4.5 W DC - 5.5 W AC | CRI 90

83880W00



Technische Daten	
Typ	Poller
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	4.5 W DC
Gesamtleistung	5.5 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	543 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	180 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP65
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Orientabile tramite flessibile
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Mehrflämmig
Nettogewicht	0.45 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	1 KV

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Farbe	Braun
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	Polymethylmethacrylat UV-beständige
Farbe	Opal
Bearbeitungstyp	Sandstrahlen
Oberfläche Oberfläche sockel	
Material	Kunststoff ABS
Farbe	Braun
Bearbeitungstyp	Lackierung

Poller & Mastaufsatzleuchten | 180-264 V AC /230-280 V DC | 3 x powerLED 4.5 W DC - 5.5 W AC | CRI 90
83880W00

Multiple emission bollard & pole for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 3 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 543 lm, with a 120.7 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

The device body and features a brown finish; the diffuser is made of uv resistant polymethylmethacrylate with a sandblasting treatment.

The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0.45 kg.

The total absorbed power is 5.5 W

The device features protection class II and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 3 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	543 lm
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C


LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 214455h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 136355h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 67466h (at Tj 65 Ta 25)

Blum | Bollard & Pole | Accessories
83880W00



Erdspießen
installationsposition: terreno,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

Code
14931