


Scheinwerfer | 198-264 V
8 x powerLEDs 17 W DC - 19 W AC | CRI 90
83922M07



Technische Daten	
Typ	Schiene
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optik	Adjustable Wall Washer
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	17 W DC
Gesamtleistung	19 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	2026 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Bluetooth
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	90 °
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	360 °
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflamig
Nettogewicht	0.825 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	2 KV

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Technology Partner
SILVAIR

Scheinwerfer | 198-264 V | 8 x powerLEDs 17 W DC - 19 W AC | CRI 90
83922M07

Single emission projectors for indoor application. The super warm white LED light source with a adjustable wall washer light distribution is composed of 8 powerled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2026 lm, with a 119.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a text black ral9005 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.825 kg.

The total absorbed power is 19 W

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	33 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2026 lm
Leuchten Lichtstrom	680 lm
Consumption	19 W
Leuchten Lichtausbeute	35 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio



L70 B10 C0 363000h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 237566h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 151000h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL

Optik C0/C180	57°
Light distribution simmetry	Asymmetrical



Scheinwerfer | 198-264 V | 8 x powerLEDs 17 W DC - 19 W AC | CRI 90
83922M07

Single emission projectors for indoor application. The super warm white LED light source with a adjustable wall washer light distribution is composed of 8 powered LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2026 lm, with a 119.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a text black ral9005 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.


The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.825 kg.

The total absorbed power is 19 W





The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.


Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	44 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2026 lm
Leuchten Lichtstrom	906 lm
Consumption	19 W
Leuchten Lichtausbeute	47 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C
LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 363000h (at Tj 65 Ta 25)	
L80 B10 C0 237566h (at Tj 65 Ta 25)	
L90 B10 C0 151000h (at Tj 65 Ta 25)	
OPTICAL	
Optik C0/C180	56°
Light distribution simmetry	Asymmetrical



Optus_Ww | Projectors | Accessories
83922M07


		Stromversorgung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81033</u>
		Stromversorgung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81036</u>
		Stromversorgung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81037</u>
		Stromversorgung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81034</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>80999</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81000</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81002</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81003</u>

Optus_Ww | Projectors | Accessories
83922M07



Endkappe
Material:Weiß.

Code
81084




Endkappe
Material:Schwarz, farbe:Black.

Code
81085




Deckenrosette - Weißes Aufhängungsset 1,5 m + Halterung (9000-KIT5-1,5-W)
Einschließlich Driver: Nein.
Material:Kunststoff, farbe:Weiß.

Code
81012



Deckenrosette - Schwarzes Aufhängungsset 1,5 m + Halterung (9000-KIT5-1,5-B)
Einschließlich Driver: Nein.
Material:Kunststoff, farbe:Black.

Code
81014



Deckenrosette - Weißes Aufhängungsset 5 m + Halterung (9000-KIT5-5-W)
Einschließlich Driver: Nein.
Material:Kunststoff, farbe:Weiß.

Code
81013



Deckenrosette - Schwarzes Aufhängungsset 5 m + Halterung (9000-KIT5-5-B)
Einschließlich Driver: Nein.
Material:Kunststoff, farbe:Black.

Code
81015



Klammer
L=35mm, H=14mm, D=24mm.
Material:Aluminium, farbe:Polished aluminium.





Code
81086









Klammer
L=180mm, H=24mm, D=26mm.
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.








Code
81024

Optus_Ww | Projectors | Accessories
83922M07



		Klammer L=180mm, H=24mm, D=20mm. Material:Aluminium, farbe:Weiß RAL 9010, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81025</u>
		Klammer L=180mm, H=24mm, D=20mm. Material:Aluminium, farbe:Schwarz RAL 9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81026</u>
		Klammer L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:Aluminium, farbe:Weiß, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81087</u>
		Klammer L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81088</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81039</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81040</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81042</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81045</u>

		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81048</u>
		Kabelverbindung Typ flexible curve. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81066</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81063</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81051</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81054</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81057</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81060</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81043</u>





Optus_Ww | Projectors | Accessories
83922M07

		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81046</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81049</u>
		Kabelverbindung Typ flexible curve. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81067</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81064</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81052</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81055</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81058</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81061</u>







Optus_Ww | Projectors | Accessories
83922M07

	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code <u>81006</u>
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code <u>81007</u>
 	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code <u>81008</u>
 	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code <u>81009</u>
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code <u>81018</u>
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code <u>81019</u>
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code <u>81021</u>
	Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code <u>81022</u>








Optus_Ww | Projectors | Accessories
83922M07

		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81069</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81072</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81075</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81078</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81081</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81070</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81073</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81076</u>


Optus_Ww | Projectors | Accessories
83922M07

		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81079</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81082</u>
		Drahtabdeckung Material:Weiß.	Code <u>83249</u>
		Drahtabdeckung Material:Schwarz, farbe:Black.	Code <u>83250</u>
			Code <u>81094</u>
			Code <u>81091</u>
			Code <u>81095</u>
			Code <u>81093</u>

Optus_Ww | Projectors | Accessories
83922M07


		Werkzeug - Schneidezange S?9000/T Material:Gummi, farbe:Black.	Code 81005
		Schiene Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 80990
		Schiene Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 80991
		Schiene Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 80992
		Schiene Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 80993
		Schiene Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 80994
		Schiene Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 80995
		Schiene Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 83336

Optus_Ww | Projectors | Accessories
83922M07




Schiene
Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83337




Schiene
Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83338




Schiene
Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83339



Schiene
Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.


Code
83340



Schiene
Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83341

Schaltplan



Identifikation des Geräts

Beim ersten Einschalten des Geräts und bei jedem Reset führt das System einen Vorgang zum Identifizieren der Leuchte durch. Der Identifikationsvorgang besteht aus einer als „Attention event“ definierten Animation mit 40% Helligkeit für 500 ms, 100% Helligkeit für 500 ms. Auch die blaue LED-Statusanzeige blinkt während des Identifikationsvorgangs mit 500 ms ON/500 ms OFF.

Wiederherstellung der Werkeinstellungen des Bluetooth-Geräts

Wenn das Gerät auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt wird, wechselt der Status des Moduls im Mesh-Netz von verbunden auf nicht verbunden, das heißt, alle Netzeinstellungen gehen verloren. Diese Funktion ist notwendig, um die Verbindung eines Geräts nach einem unvorhergesehenen Verhalten, bei dem man die Kontrolle des Geräts verliert, wiederherzustellen.

Um das Bluetooth-Gerät wieder auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen, reicht es aus, einen Magneten in Kontakt mit dem auf dem Gehäuse des Bluetooth-Moduls angezeigten Symbol zu bringen. Lassen Sie den Magneten für 5 Sekunden auf der Kontaktfläche. Sobald die Werkeinstellungen wieder hergestellt sind, führt das System einen Identifikationsvorgang am Gerät durch.



Antenne

Die Antenne ist in den Artikel eingebaut.

Blinken der LED

Die blaue LED-Statusanzeige auf dem Gehäuse, das die Bluetooth-Schnittstelle enthält, blinkt je nach dem Status, in dem die Leuchte sich befindet, anders.

Schnelles Blinken / langsames Blinken

Die LED blinkt schnell, wenn die Leuchte nicht mit dem Netz verbunden ist (alle 300 ms). Die LED blinkt langsam, wenn die Leuchte mit dem Netz verbunden ist (alle 2 s).

Leuchte nicht verbunden



Leuchte verbunden



Blinken während des Zurücksetzens auf die Werkeinstellungen (Reset)







Empfang eines Mesh-Pakets



Sonstige Informationen

- Die Wireless-Leistung kann, besonders von den Metallflächen, beeinträchtigt werden. In diesen Situationen muss die Wireless-Leistung geprüft werden.
- Wenn das Gerät mit keinem Netz verbunden ist, dauert es ungefähr 30 Sekunden nach dem Einschalten, bis es als verfügbares Gerät angezeigt wird.
- Das Gerät hat das SILVAIR-Testverfahren bestanden
- Es unterstützt die Schalter EnOcean 83017
- Es unterstützt die Sensoren Murata 83016
- Das Gerät kann mit der SILVAIR-Inbetriebnahme-App, die im App-Store des Smartphones oder Tablets erhältlich ist, in Betrieb gesetzt werden.
- Sehen Sie für mehr Informationen in die SILVAIR-Anleitung unter dem folgenden Link: <https://silvair.com/resources/product-documents/>
- Linea Light haftet für kein Inbetriebnahme-Instrument von Dritten und liefert weder eine ausdrückliche noch implizierte Erklärung zur Verfügbarkeit und/oder zu den Leistungen eines solchen Inbetriebnahme-Instruments.

**POUND_T
POUND FOCUS****POUND SHAPER****OPTUS_T****OPTUS_Ww**

Base
**NAVATA OPTUS
NAVATA POUND
SHAPER**

