


Systeme - Lineare Elemente | topLED 11 W DC 24 V

CRI 90

83993W00



Technische Daten	
Designer	Linea Light
Jahr der Verwirklichung	2020
Typ	Lineare Elemente
Installationsposition	Kabel
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	11 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	1040 lm
Frequency	50-60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
C.V. - C.C. Converter	24 V Konverter enthalten
Leuchte dimmbar	P2P
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.266 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminium
Bearbeitungstyp	Lackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	PC
Farbe	Opal

Elektronik

81416
On/Off Driver 220-240V AC 120 W (1 - 10 art.)



81417
On/Off Driver 220-240V AC 180 W (1 - 16 art.)



84018
DALI - DALI-2 - P2P Controller 24V DC 150 W (1 - 13 art.)

Systeme - Lineare Elemente | topLED 11 W DC 24 V | CRI 90
83993W00

Single emission systems or lines for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 36 topLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1040 lm, with a 94.5 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of aluminium and features a 5g 9005 black finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.266 kg.

The total absorbed power is 11 W

The device features protection class III and can be cable-mounted, with a x mm hole (in plasterboard).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	38 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1040 lm
Leuchten Lichtstrom	396 lm
Consumption	11 W
Leuchten Lichtausbeute	36 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 102000h

L90 B10 C0 55000h

UGR

UGR axial	25.5
UGR transversal	28.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	100°
Optik C0/C180	119°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Ink system_L | Lines | Accessories
83993W00



Kabel
Typ Kabel power cable; Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 1.5 mm²; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.

Code
81410



Kabel
Typ Kabel power cable; Länge 10000 mm; isolierung doppio; querschnitt 1.5 mm²; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.

Code
81411




Werkzeug - Set zum Schneiden/Abisolieren von Kabeln
Material:Stahl, farbe:Stahl.

Code
81427




Kabel
Typ Kabel power cable; Länge 1000 mm; isolierung doppio; querschnitt 1.5 mm²; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.

Code
84016




Profil - L. 1000mm
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
84012





Profil - L. 2000mm
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
84013



Profil - L. 3000mm
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.


Code
84014



Profil - Einbauecke
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.


Code
84015

Ink system_L | Lines | Accessories
83993W00




Profil - Einbauecke - IN
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
84073



Profil - Einbauecke - OUT
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
84074



Endkappe - 2X
Material:Aluminium, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83153



Lochschablone
Material:Eisen, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83186