


Unterwasserleuchten | 1 x powerLEDs 4 W DC 350 mA
 RGBW - 4000
 84032Q20



Technische Daten	
Typ	Frame
Installationsposition	Wand - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optik	Flood
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	4 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	318 lm
Eingangsspannungsbereich	350mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 4000 K
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP68
Maximale Einbautiefe	25 m
Installationsbeschränkung	Nur unter Wasser
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	2 m
Harzbeschichtung	Ja
Einbautiefe	90 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.14 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Edelstahl AISI 316
Farbe	Stahl

Oberfläche Oberfläche diffusor

Bearbeitungstyp	Siebdruck
-----------------	-----------

Oberfläche Oberfläche flansch

Material	Edelstahl AISI 316
Farbe	Stahl

Elektronik



83010
On/Off Driver 90~264V AC / V DC (1 - 13 art.)



83187
Push and Simply Dim - DMX-RDM Multi Channel 4ch. V DC (1 - 4 art.)

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 4000K

N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
1	45 lm	104 lm	35 lm	134 lm

Unterwasserleuchten | 1 x powerLEDs 4 W DC 350 mA | RGBW - 4000
84032Q20

Single emission submerged for outdoor application. The RGBW - 4000 K LED light source with a flood light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of RGBW 4000 K the source luminous flux is 318 lm, with a 79.5 lm/W nominal luminous efficacy.

Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

The device body is made of aisi 316 stainless steel and features a steel finish; the diffuser is made with a silk-screening treatment. The robust steel structure enhances the fixture's design and ensures long-lasting performance, even in the most demanding environments. The product flange is made of steel, a material that ensures high robustness, superior mechanical strength and extended durability, guaranteeing maximum component reliability over time.

The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 1.14 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 4 W The power supply cable is included and features a 2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or floor-mounted with an outer casing, code 83140(for concrete or masonry).


Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

MK68_RF | Submerged | Accessories
84032Q20




Einbaugehäuse - Gehäuse IP68 zur Montage auf Mauerwerk (Fliesen oder Mosaik)
installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=106mm, H=106mm, D=145mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code
83140



Dimmer - Dimmung über Funkfernbedienung, einzelnen N/O?Taster oder Wi Fi?Netzwerk (Tuya Smart APP). Gerät mit 4 Kanälen: Der erste Dip?Schalter ist für die Stromauswahl vorgesehen, der zweite Dip?Schalter für die Konfiguration: MONO, DYNAMIC, RGB, RGBW. Schutz gegen Übertemperatur, Überlastung, Leitungsunterbrechung und Kurzschluss an der Ausgangsleitung.
RF Remote controller

Code
C-E700003



Remote RF - 2.4G?RF?Fernbedienung mit mehreren Funktionen: Dimmen, Geschwindigkeit, Ein/Aus

Code
C-W600001