

Downlights | 25 x powerLEDs 25 W DC 700 mA | CRI 90 | Dynamisches weiß
84163D30

Single emission recessed downlights for indoor application. The dynamic white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 25 powerleds LEDs with CCT of From 2700 to 5700 K and a CRI 90.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders; the mounting frame is made of die-cast aluminium en ab - 46100, with a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.1 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 25 W The power supply cable is included and features a 0.35 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 162 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 99479(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften

Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C


LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 969025h (at Tj 65 Ta 25)
L80 B10 C0 608508h (at Tj 65 Ta 25)
L90 B10 C0 290509h (at Tj 65 Ta 25)

Optus_EX | Downlights | Accessories
84163D30

	Optik Lichtverteilung: spot,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat	Code 99808
	Optik Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat	Code 99809
	Optik Lichtverteilung: flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat	Code 99810
	Blendschutz Blendschutzart: wabenraster. Material:Pom-C, farbe:Schwarz.	Code 99798
	Optik - Fokus-Kit (min 16° max 42°) Lichtverteilung: einstellbar,Material Verkleidung: extra-helles glas - gehärtet	Code 99843
	Blendschutz Blendschutzart: wabenraster. Material:Pom-C, farbe:Schwarz.	Code 99842
	Diffusor Diffusorart: filtro ellittico. Material:Pom-C, farbe:Schwarz.	Code 99797
	Blendschutz Blendschutzart: schermo cilindrico 45°. Material:Pom-C, farbe:Schwarz.	Code 99795

Optus_EX | Downlights | Accessories
84163D30

	Blendschutz Blendschutzart: schermo cilindrico. Material:Pom-C, farbe:Schwarz.	Code 99796
	Blendschutz Blendschutzart: frangiluce a croce. Material:Pom-C, farbe:Schwarz.	Code 99799
	Einbaugehäuse L=154mm, H=99.6mm, D=150mm. Material:PC, farbe:Black.	Code 99479