


Lineare Elemente - Industriebeleuchtung  
198-264 V AC /176-276 V DC | topLED 9.2 W DC - 14.5 W AC | CRI 80 | Rot  
84358R12



| Technische Daten                                    |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Typ                                                 | Oberfläche - Industriebeleuchtung |
| Installationsposition                               | Wand - Decke                      |
| Installationsumgebung                               | Outdoor                           |
| Lichtquelle                                         | LED                               |
| Circuit structure                                   | topLED                            |
| Optik                                               | Extra Wide Flood                  |
| Light emission direction                            | frontal                           |
| Lampe Nennleistung                                  | 9.2 W DC                          |
| Gesamtleistung                                      | 14.5 W                            |
| Lichtstrom (Lichtquelle)                            | 416 lm                            |
| Nominale Eingangsspannung                           | 220 - 240 V AC                    |
| Eingangsspannungsbereich                            | 198 - 264 V AC                    |
| Frequency                                           | 50 - 60 Hz                        |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone                    | Rot                               |
| Farbwiedergabeindex                                 | 80 Ra                             |
| Gleichstrom/Gleichspannung                          | AC                                |
| Isolierklasse                                       | 2                                 |
| IP                                                  | IP67                              |
| IK                                                  | IK08                              |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°                              |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja                                |
| CE                                                  | Ja                                |
| Einschließlich Driver                               | Driver                            |
| Leuchte dimmbar                                     | DALI                              |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein                              |
| Drehbarkeit                                         | Nein                              |
| Begehbarkeit                                        | Nein                              |
| Überrollbarkeit                                     | Nein                              |
| Einschließlich Kabel                                | Ja                                |
| Kabellänge                                          | 1 m                               |
| Harzbeschichtung                                    | Nein                              |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig                        |
| Nettogewicht                                        | 0.5 Kg                            |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Ja                                |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Ja                                |

| Oberfläche Oberfläche Gehäuse  |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Material                       | UV beständiges Polycarbonat |
| Farbe                          | Opal                        |
| Oberfläche Oberfläche diffusor |                             |
| Material                       | UV beständiges Polycarbonat |
| Farbe                          | Opal                        |

Lineare Elemente - Industriebeleuchtung | 198-264 V AC /176-276 V DC | topLED 9.2 W DC

- 14.5 W AC | CRI 80 | Rot

**84358R12**

Single emission lines for outdoor application. The red LED light source with a extra wide flood light distribution is composed of 36 topLEDs and a CRI 80; the source luminous flux is 416 lm, with a 45.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a opaline finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.5 kg.

The total absorbed power is 14.5 W The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class II and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

| Illuminotechnical Eigenschaften       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Lichtstrom (Lichtquelle)              | 416 lm         |
| Standard Deviation of Colour Matching | 2 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex                   | 80 Ra          |
| Standardumgebungstemperatur           | -20 / +50°C    |
| Typische Temperatur am Glas           | 35°C           |
| LED Life / Failure Ratio              |                |
| L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25 )  |                |

Maxi Tube | Industrial Lighting | Accessories  
84358R12

|                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                |  | Befestigungssatz                                                                                                                                                  | <b>Code</b><br><u>99226</u> |
|                 |  | Befestigungssatz                                                                                                                                                  | <b>Code</b><br><u>99227</u> |
| <b>1x</b><br> |                                                                                   | Befestigungssatz                                                                                                                                                  | <b>Code</b><br><u>98695</u> |
|               |                                                                                   | Stecker - DALI-Schnellverbinder IP68 Buchse / Stecker (5-polig)<br>Querschnitt 0.25-1.5 mm²; Außendurchmesser: 7.0-13.5 mm.                                       | <b>Code</b><br><u>99768</u> |
|              |                                                                                   | Kabel<br>Typ Kabel power + signal cable; Länge 1000 mm; Isolierung singulo/doppio con schermatura;<br>Querschnitt 1.5 mm²; Farben: schwarz - blau - grau - braun. | <b>Code</b><br><u>83205</u> |