


Lineare Elemente - Industriebeleuchtung
198-264 V AC /176-276 V DC | topLED 20 W DC - 22 W AC | CRI 80
84362W12



Technische Daten	
Typ	Oberfläche - Industriebeleuchtung
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	120°
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	20 W DC
Gesamtleistung	22 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	2780 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP67
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.8 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	Ja

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Opal
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Opal

Lineare Elemente - Industriebeleuchtung | 198-264 V AC /176-276 V DC | topLED 20 W DC

- 22 W AC | CRI 80

84362W12

Single emission lines for outdoor application. The warm white LED light source is composed of 84 topLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2780 lm, with a 139.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a opaline finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.8 kg.

The total absorbed power is 22 W The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class II and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 3 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	96 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2780 lm
Leuchten Lichtstrom	2674 lm
Consumption	22 W
Leuchten Lichtausbeute	121 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	35°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL

Optik C90/C270	121°
Optik C0/C180	107°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis



Maxi Tube | Industrial Lighting | Accessories
84362W12

		Befestigungssatz	Code <u>99226</u>
		Befestigungssatz	Code <u>99227</u>
		Befestigungssatz	Code <u>98695</u>
		Stecker - DALI-Schnellverbinder IP68 Buchse / Stecker (5-polig) Querschnitt 0.25-1.5 mm²; Außendurchmesser: 7.0-13.5 mm.	Code <u>99768</u>
		Kabel Typ Kabel power + signal cable; Länge 1000 mm; Isolierung singulo/doppio con schermatura; Querschnitt 1.5 mm²; Farben: schwarz - blau - grau - braun.	Code <u>83205</u>