


Downlights | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA | CRI 80
85061C12



Technische Daten	
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Extra Wide Flood
Lampe Nennleistung	2 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	266 lm
Eingangsspannungsbereich	630mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	6500 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP44
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.12 m
Harzbeschichtung	Ja
Einbautiefe	45 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflamig
Nettogewicht	0.073 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Messing gebürstet
Farbe	Polished (galvanic) chrome
Bearbeitungstyp	Tampongalvanisieren

Oberfläche Oberfläche strahler

Material	Aluminium
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Eloxierung

Elektronik



89147
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC



99105
On/Off Driver 198~264V AC



99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W



99710
1-10V - 0-10V Converter V DC



99713
DALI Converter V DC



99376
On/Off Driver 198~264V AC

Downlights | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA | CRI 80
85061C12

Single emission recessed downlights for indoor application. The cold white LED light source with a extra wide flood light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 6500 K and a CRI 80; the source luminous flux is 266 lm, with a 133.0 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of brass and features a polished (galvanic) chrome finish, processed by means of electroplating.

The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.073 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 2 W The power supply cable is included and features a 0.12 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted, with a mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 84901(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.49 1.53	E(0°) 318 E(C90) 28 E(C0) 27
1.0	2.98 3.06	E(0°) 79 E(C90) 7 E(C0) 7
1.5	4.46 4.58	E(0°) 35 E(C90) 3 E(C0) 3
2.0	5.95 6.11	E(0°) 20 E(C90) 2 E(C0) 2
2.5	7.44 7.64	E(0°) 13 E(C90) 1 E(C0) 1
3.0	8.93 9.17	E(0°) 9 E(C90) 1 E(C0) 1

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 113.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 112.2°)

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	41 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	532 lm
Leuchten Lichtstrom	221 lm
Consumption	2,0 W
Leuchten Lichtausbeute	110 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Standard Deviation of Colour Matching	1/16 ANSI BIN
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 716641h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 445035h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 205461h (at Tj 65 Ta 25)


UGR

UGR axial	33.3
UGR transversal	33.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	112°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Nitum_Q | Downlights | Accessories
85061C12



Einbaugehäuse
installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=69mm, H=60mm, D=60mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code
84901