



Pendelleuchte | 198-264 V
180 topLED 31 W DC - 35 W AC | CRI 90
8687



Technische Daten	
Designer	Pio e Tito Toso
Jahr der Verwirklichung	2019
Typ	Pendelleuchte
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward and upward
Lampe Nennleistung	31 W DC
Gesamtleistung	35 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	3450 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI-2 - PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	2.5 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	4.515 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	PC
----------	----

Cables Electrification+suspension

Max. Kabellänge	2500 mm
-----------------	---------

Pendelleuchte | 198-264 V | 180 topLED 31 W DC - 35 W AC | CRI 90
8687

Double emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 180 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3450 lm, with a 111.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders; the diffuser is made of PC.


The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 4.515 kg.

The total absorbed power is 35 W The power supply cable is included and features a 2.5 m length.


The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält 6 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.	
Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	70 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	3450 lm
Leuchten Lichtstrom	2433 lm
Consumption	35 W
Leuchten Lichtausbeute	69 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	25°C
LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 102000h	
L90 B10 C0 55000h	



Honey | Pendant Luminaires | Accessories
8687



Dimmer - 0-10V, 1-10V oder DALI-Dimmschnittstelle
Bluetooth, 220-240V

Code
KIT0079