


Downlights | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80
88422N00



Technische Daten	
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Diffuses
Lampe Nennleistung	1 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	155 lm
Eingangsspannungsbereich	350mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP44
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.12 m
Harzbeschichtung	Ja
Einbautiefe	24.5 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.06 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Messing OT58
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Elektronik



89144
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC



89145
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC



99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W



99708
1-10V - 0-10V Converter V DC



99711
DALI Converter V DC



99375
On/Off Driver 198~264V AC

Downlights | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80
88422N00

Single emission recessed downlights for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 155 lm, with a 155.0 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of brass ot58 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.06 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 1 W The power supply cable is included and features a 0.12 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted, with a 29 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 84915(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.60 1.62	E(0°) 153 E(C90) 12 E(C0) 11
1.0	3.20 3.24	E(0°) 38 E(C90) 3 E(C0) 3
1.5	4.80 4.86	E(0°) 17 E(C90) 1 E(C0) 1
2.0	6.40 6.48	E(0°) 10 E(C90) 1 E(C0) 1
2.5	8.00 8.10	E(0°) 6 E(C90) 0 E(C0) 0
3.0	9.60 9.71	E(0°) 4 E(C90) 0 E(C0) 0

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	38 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	310 lm
Leuchten Lichtstrom	118 lm
Consumption	1,0 W
Leuchten Lichtausbeute	118 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	35.8
UGR transversal	35.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	116°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Nitum_Q | Downlights | Accessories
88422N00

		<p>Einbaugehäuse</p> <p>installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=42mm, H=35mm, D=35mm.</p> <p>Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.</p>	<p>Code</p> <p>84336</p>
		<p>Einbaugehäuse</p> <p>installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=49mm, H=60mm, D=60mm.</p> <p>Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.</p>	<p>Code</p> <p>84915</p>