


Downlights | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA
88423M10



Technische Daten	
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Isolierklasse	3
IP	IP44
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.12 m
Harzbeschichtung	Ja
Einbautiefe	45 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.07 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Messing OT58
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Oberfläche Oberfläche strahler

Material	Aluminium
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Eloxierung

Elektronik

 89147
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 2 art.)

 99105
On/Off Driver 198~264V AC (6 - 12 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 37 art.)

 99710
1-10V - 0-10V Converter V DC (- art.)

 99713
DALI Converter V DC (- art.)

 99376
On/Off Driver 198~264V AC (3 - 6 art.)

Nitum_R | Downlights | Accessories
88423M10



Einbaugehäuse
installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=69mm, H=60mm, D=60mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code
84901