


Poller & Mastaufsatzleuchten
12 topLED 4 W DC 24 V | CRI 80
8943M



Technische Daten	
Jahr der Verwirklichung	2019
Typ	Poller
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	4 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	350 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP65
IK	IK06
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.39 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Edelstahl --
Bearbeitungstyp	Lackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	PU
Farbe	Weiß

Oberfläche Oberfläche fassung

Material	Kunststoff ABS
Farbe	Black

Elektronik



89179
On/Off Driver 198~264V AC 24 W (- art.)



Kit0018
None On/Off Driver 220~240V AC / 176~276V DC 10 W (1 - 2 art.)



99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (- art.)



99722
DALI Controller 90~305V AC / V DC (- art.)



83009
On/Off Driver 180~264V AC / V DC (- art.)



KIT0116
None On/Off Driver 220~240V AC 30 W (1 - 7 art.)

Pistillo | Bollard & Pole | Accessories
8943M



Erdspießen

installationsposition: terreno,Material Verkleidung: pc

Code

KIT77



Stecker

Code

14992