


Wandleuchten - Lineare Elemente | 180-260 V
9 x powerLEDs 46 W DC - 51 W AC | CRI 80
90460M30



Technische Daten	
Typ	Wandleuchten - Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optik	30°
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	46 W DC
Gesamtleistung	51 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	5243 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	180 - 260 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP67
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	135 °
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.17 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	3.4 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	6 KV
Optiktechnologie	Dark light
Technische Merkmale des Produkts	TCS - TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Anodisierung 20 µm

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Siebdruck

Oberfläche Oberfläche bügel

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Anodisierung 20 µm

Cables Electrification

Cable connector	Female Socket 3 Pin
IP (locked condition)	68

Cable connector	Male Plug 3 pin
IP (locked condition)	68

Wandleuchten - Lineare Elemente | 180-260 V | 9 x powerLEDs 46 W DC - 51 W AC | CRI 80
80
90460M30

Single emission wall lights or lines for outdoor application. The super warm white LED light source is composed of 9 powered LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 5243 lm, with a 114.0 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised aluminium finish, processed by means of 20 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 3.4 kg.

The total absorbed power is 51 W The power supply cable is included and features a 0.17 m length.

The device features protection class I and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.





Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält 3 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	62 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	5243 lm
Leuchten Lichtstrom	3260 lm
Consumption	51 W
Leuchten Lichtausbeute	63 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Black Body Locus	On
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 716641h (at Tj 65 Ta 25)
L80 B10 C0 445035h (at Tj 65 Ta 25)
L90 B10 C0 205461h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL	
Optik C0/C180	25°
Light distribution simmetry	Asymmetrical



Archiline_W PRO | Lines | Accessories
90460M30




Kabel und Stecker
Länge 2000 mm; isolierung doppio; querschnitt 1.5 mm²; kabelklemme: nein; außendurchmesser:
9.5 mm; farben: blau - braun - gelb-grün.

Code
99057



Kabel und Stecker
Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 1.5 mm²; kabelklemme: nein; außendurchmesser:
9.5 mm; farben: blau - braun - gelb-grün.

Code
98147



Kabel und Stecker
Länge 10000 mm; isolierung doppio; querschnitt 1.5 mm²; kabelklemme: nein; außendurchmesser:
9.5 mm; farben: blau - braun - gelb-grün.

Code
98146