


Downlights | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA
91341M70



Technische Daten	
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Isolierklasse	3
IP	IP44
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.12 m
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	23 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.017 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein


Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Messing OT58
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Elektronik

	89144 On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 2 art.)
	89145 On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (- art.)
	99708 1-10V - 0-10V Converter V DC (- art.)
	99711 DALI Converter V DC (- art.)
	99375 On/Off Driver 198~264V AC (8 - 12 art.)

Aspho_Q | Downlights | Accessories
91341M70

	<p>Einbaugehäuse installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=35mm, H=20mm, D=20mm. Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.</p>	<p>Code 84335</p>
	<p>Einbaugehäuse installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=48mm, H=60mm, D=60mm. Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.</p>	<p>Code 84916</p>