


Downlights | x powerLED 0 W DC 350 mA | CRI 80
91364M70



Technische Daten	
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Wide Flood
Lampe Nennleistung	0 W DC
Eingangsspannungsbereich	350mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP44
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.12 m
Harzbeschichtung	Ja
Einbautiefe	26 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.061 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Messing OT58
Farbe	Weiß RAL 9010
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Elektronik

 89144
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (- art.)

 89145
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (- art.)

 99375
On/Off Driver 198~264V AC (1 art.)

Picrol | Downlights | Accessories
91364M70



Einbaugehäuse
installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=46mm, H=50mm, D=50mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code
84955



Einbaugehäuse
installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=42mm, H=35mm, D=35mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code
84336