


Lineare Elemente | 85-277 V
147 topLED 27 W DC - 35 W AC | CRI 80
92025M07



Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Asymmetric Wallwasher
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	27 W DC
Gesamtleistung	35 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	4344 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	85 - 277 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP40
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	180 °
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.02 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.459 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	4 KV
Schutz vor Stoßspannungen	0,5 KV
Technische Merkmale des Produkts	UV Resistant

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Anodisierung 20 µm

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Flüssiglackierung

Oberfläche Oberfläche bügel

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Cables Electrification

IP (locked condition) Male Plug 2 Pin

Cable connector Female Socket 2 Pin

Lineare Elemente | 85-277 V | 147 topLED 27 W DC - 35 W AC | CRI 80
92025M07

Single emission lines for indoor application. The super warm white LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 147 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 4344 lm, with a 160.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised aluminium finish, processed by means of 20 µm anodizing; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate with a liquid painting treatment. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.459 kg.

The total absorbed power is 35 W The power supply cable is included and features a 0.02 m length.

The device features protection class II and can be wall lights, ceiling or floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 3 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	57 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	4344 lm
Leuchten Lichtstrom	2480 lm
Consumption	35 W
Leuchten Lichtausbeute	70 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio



L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL

Optik C0/C180	98°
Light distribution simmetry	Asymmetrical




Archicove On/Off | Lines | Accessories
92025M07



Klammer
L=975mm, H=3mm, D=56mm.
Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Verzinken.

Code
98781



Kabel und Stecker
Länge 250 mm; isolierung doppio; querschnitt 0,75 mm²; außendurchmesser: 2x2,1 mm; farben:
blau - braun.

Code
98713



Kabel und Stecker
Länge 1000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0,75 mm²; außendurchmesser: 2x2,1 mm; farben:
blau - braun.

Code
98716