


Scheinwerfer | 1 arrayLED 6 W DC 630 mA
92232M85



Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Isolierklasse	3
IP	IP67
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.210 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Text brilliant grey RAL 9006
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche bügel

Material	Edelstahl AISI 316
Farbe	Scotch Brite

Elektronik



99179
On/Off Driver 198-264V AC (1 - 2 art.)



99186
On/Off Driver 198-264V AC (2 - 4 art.)



83102
DALI-2 Controller (1 - 4 art.)

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Iris67 | Projectors | Accessories
92232M85

		<p>Erdspießen - L. 250mm installationsposition: terreno,Material Verkleidung: stahl aisi 304</p>	<p>Code 84890</p>
		<p>Erdspießen - L. 700mm installationsposition: terreno,Material Verkleidung: stahl aisi 304</p>	<p>Code 98112</p>
		<p>Erdspießen - L. 1000mm installationsposition: terreno,Material Verkleidung: stahl aisi 304</p>	<p>Code C-F500001</p>