



Wandleuchten - Step-Leuchten
1 x powerLED 1.5 W DC 500 mA | CRI 80
92330W05



Technische Daten	
Typ	Oberfläche - Step-Leuchten
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Ultra Spot
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	1.5 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	143 lm
Eingangsspannungsbereich	500mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.12 m
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	74 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.040 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6026
Farbe	Brushed nickel
Bearbeitungstyp	Elektrolytische Vernickelung + Bürstung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Polymethylmethacrylat UV-beständige
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche strahler

Material	Aluminiumlegierung 6026
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Anodisierung 20 µm

Elektronik

	89146 On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (2 - 3 art.)
--	---

	99195 On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 - 2 art.)
--	---

	99377 On/Off Driver 198-264V AC (3 - 6 art.)
--	---

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Wandleuchten - Step-Leuchten | 1 x powerLED 1.5 W DC 500 mA | CRI 80
92330W05

Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a ultra spot light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 143 lm, with a 143.0 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of aluminium alloy 6026 and features a brushed nickel finish, processed by means of galvanic nickel plating + brushing; the diffuser is made of uv resistant polymethylmethacrylate.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.040 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 1.5 W The power supply cable is included and features a 0.12 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted, with a 15 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 84917(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	91 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	143 lm
Leuchten Lichtstrom	131 lm
Consumption	1,5 W
Leuchten Lichtausbeute	131 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1/16 ANSI BIN
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 200000h (at Tj 60 Ta 25)

L80 B10 C0 130000h (at Tj 60 Ta 25)

L90 B10 C0 60000h (at Tj 60 Ta 25)

UGR

UGR axial	28.7
UGR transversal	25.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	45°
Optik C0/C180	6°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Petit_Q | Step Lights | Accessories
92330W05



Einbaugehäuse
installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=80mm, H=60mm, D=60mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code
84917