


Lineare Elemente | 198-264 V
60 topLED 9 W DC - 10.5 W AC | CRI 80
92386W00



Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Lampe Nennleistung	9 W DC
Gesamtleistung	10.5 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	1354 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP65
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1+1 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.23 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Opal
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Opal

Lineare Elemente | 198-264 V | 60 topLED 9 W DC - 10.5 W AC | CRI 80
92386W00

Single emission lines for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 60 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1354 lm, with a 150.4 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a opaline finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0.23 kg.

The total absorbed power is 10.5 W The power supply cable is included and features a 1+1 m length.

The device features protection class II and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 3 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	78 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1354 lm
Leuchten Lichtstrom	1069 lm
Consumption	10.5 W
Leuchten Lichtausbeute	101 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	35°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL

Optik C90/C270	133°
Optik C0/C180	116°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis



Maxi Tube IN-OUT | Lines | Accessories
92386W00



Stecker - Schnellkupplung ON-OFF Buchse / Stecker IP68 (2 Pole)
Typ Kabel power cable; ; isolierung einzeln; querschnitt 1 mm²; kabelklemme: ja.

Code
98729



Kabel
Typ Kabel power cable; ; isolierung einzeln; querschnitt 1 mm²; kabelklemme: pg7; farben: blau - braun.

Code
99229



Befestigungssatz - Clipfeder-Set aus Polycarbonat für Mini-Tube (2x) – im Lieferumfang enthalten
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code
Included Fixing Clips



Befestigungssatz - Clipfedersatz für Mini-Tube aus vernickeltem Harmonic-Stahl (2x)

Code
98710