


Downlights | topLED 21.6 W DC 600 mA | CRI 80
92434N00






Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Lampe Nennleistung	21.6 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	3211 lm
Eingangsspannungsbereich	600mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP40
IK	IK05
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.75 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Lackierung

Elektronik



Downlights | topLED 21.6 W DC 600 mA | CRI 80
92434N00

Single emission recessed downlights for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 144 topLED LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 3211 lm, with a 148.7 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of aluminium and features a text white ral9003 finish, processed by means of coating.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.75 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 21.6 W The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 352 x 62 mm hole (in plasterboard).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	44 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	3211 lm
Leuchten Lichtstrom	1427 lm
Consumption	26 W
Leuchten Lichtausbeute	54 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	29.3
UGR transversal	27
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	121°
Optik C0/C180	117°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis