


Wandleuchten | 220-240 V
1 x powerLED 8.5 W DC - 10 W AC | CRI 90
9278M



Technische Daten	
Designer	Gae Aulenti, Piero Castiglioni
Jahr der Verwirklichung	1981
Typ	Wandleuchten
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Medium Wide Flood
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	8.5 W DC
Gesamtleistung	10 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	608 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Phase cut
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	360 °
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	180 °
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.270 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Metall
Farbe	Polished green (R6002)
Bearbeitungstyp	Lackierung
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	PMMA
Farbe	Transparent
Oberfläche Oberfläche fassung	
Material	Metall
Farbe	Polished green (R6002)
Bearbeitungstyp	Lackierung

Wandleuchten | 220-240 V | 1 x powerLED 8.5 W DC - 10 W AC | CRI 90
9278M

Single emission wall lights for indoor application. The super warm white LED light source with a medium wide flood light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 608 lm, with a 71.5 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of metal and features a polished green (r6002) finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pmma; the mounting frame is made of metal, with a polished green (r6002) finish, processed by means of coating.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.270 kg.

The total absorbed power is 10 W

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	


Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	85 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	608 lm
Leuchten Lichtstrom	518 lm
Consumption	10 W
Leuchten Lichtausbeute	51 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	25°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 716641h (at Tj 85 Ta 25)	
L80 B10 C0 445035h	
L90 B10 C0 205461h	

UGR	
UGR axial	17.3
UGR transversal	17.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20


OPTICAL	
Optik C0/C180	44°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Minibox | Wall Lights | Accessories
9278M



Dimmer - Phasenabschnitt, CASAMBI - Unverzichtbar zum Dimmen der Lampe mit Casambi
Radio-frequenza, 85-240V

Code
KIT0080



Dimmer - Phasenabschnitt (max. 100 W) – wichtig zum Dimmen der Lampe
220-240V

Code
KIT0026