


Uplights | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA
93140N08



Technische Daten	
Typ	Frame
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Isolierklasse	3
IP	IP67
IK	IK05
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.140 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Edelstahl 316L
Farbe	Stahl
Bearbeitungstyp	Kugelstrahlen

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche sockel

Material	Aluminium
Farbe	Aluminium

Elektronik



89420
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC



99186
On/Off Driver 198-264V AC



C-E200002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller



C-E200008
On/Off Driver 198-264V AC / V DC

Beret_2Q | Uplights | Accessories
93140N08

Federn für den Einbau

Code
LED-MOL008ACC



Einbaugehäuse
installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=87mm, H=60mm, D=60mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code
84918