


Lineare Elemente | 85-277 V
120 topLED 6.6 W DC - 7 W AC | CRI 80
93994N20



Technische Daten	
Typ	Frameless
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	20°
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	6.6 W DC
Gesamtleistung	7 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	749 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	85 - 277 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP67
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.25 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.45 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	4 KV
Schutz vor Stoßspannungen	6 KV
Optiktechnologie	Anti - Glare
Technische Merkmale des Produkts	TCS - UV Resistant

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent
Cables Electrification	
Cable connector	Female Socket 4 Pin M12
IP (locked condition)	67
Cable connector	Male Plug 4 pin M12
IP (locked condition)	67

Lineare Elemente | 85-277 V | 120 topLED 6.6 W DC - 7 W AC | CRI 80
93994N20

Single emission lines for outdoor application. The natural white LED light source is composed of 120 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 749 lm, with a 113.5 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a transparent finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.45 kg.

The total absorbed power is 7 W The power supply cable is included and features a 0.25 m length.


The device features protection class II and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 98842(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.




Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält 5 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.	

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	39 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	749 lm
Leuchten Lichtstrom	295 lm
Consumption	7 W
Leuchten Lichtausbeute	42 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C







LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 73000h	








Paseo_L on/off Anti-glare | Lines | Accessories
93994N20

	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>89190</u>
	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>98149</u>
	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m) Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>89188</u>
	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m) Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>99216</u>
	Kabel und Stecker - Verlängerungskabel Länge 1000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>98437</u>
 	Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=513mm, H=49mm, D=36mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98355</u>
 	Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=513mm, H=89mm, D=69.5mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98367</u>
 	Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=510mm, H=55.5mm, D=36mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98374</u>

Paseo_L on/off Anti-glare | Lines | Accessories
93994N20

		Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=513mm, H=49mm, D=28mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98467</u>
		Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=513mm, H=29.8mm, D=28mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98471</u>
		Einbaugehäuse installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=513mm, H=66mm, D=32mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98836</u>
		Einbaugehäuse installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=517mm, H=91mm, D=64.5mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98842</u>
		Endkappe - zwei Profil Endkappen	Code <u>98553</u>
		Endkappe	Code <u>98554</u>
		Endkappe	Code <u>98466</u>
		Endkappe	Code <u>98465</u>

Paseo_L on/off Anti-glare | Lines | Accessories
93994N20

		Endkappe	Code 98464
		Endkappe Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code 98876
		Endkappe Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code 98840
		Endkappe Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code 98841
		Schlüssel - Paseo Ausziehschlüssel Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.	Code 98475
		Befestigungssatz Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.	Code 98771
		Befestigungsplatte - Befestigungsbasis Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.	Code 98772