


Lineare Elemente - Industriebeleuchtung
198-264 V | topLED 13 W DC - 14.5 W AC | Modular | CRI 80
95257W30



Technische Daten	
Typ	Oberfläche - Industriebeleuchtung
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Extra Wide Flood
Light emission direction	external
Lampe Nennleistung	13 W DC
Gesamtleistung	14.5 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	1688 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP66
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.74 Kg
Modularity	Modular
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	Ja
Technische Merkmale des Produkts	TCS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Eloxierung

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Opal

Lineare Elemente - Industriebeleuchtung | 198-264 V | topLED 13 W DC - 14.5 W AC |
Modular | CRI 80
95257W30

Single emission lines for outdoor application. The warm white LED light source with a extra wide flood light distribution is composed of 36 topLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1688 lm, with a 129.8 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of aluminium and features a anodised aluminium finish, processed by means of anodisation; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance.

The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.74 kg.

The total absorbed power is 14.5 W

The device features protection class II and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.30 1.36	E(0°) 1690 E(C90) 192 E(C0) 176
1.0	2.60 2.72	E(0°) 422 E(C90) 48 E(C0) 44
1.5	3.90 4.08	E(0°) 188 E(C90) 21 E(C0) 20
2.0	5.19 5.45	E(0°) 106 E(C90) 12 E(C0) 11
2.5	6.49 6.81	E(0°) 68 E(C90) 8 E(C0) 7
3.0	7.79 8.17	E(0°) 47 E(C90) 5 E(C0) 5

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 107.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 104.8°)

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält 3 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.	


Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	73 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1688 lm
Leuchten Lichtstrom	1248 lm
Consumption	14.5 W
Leuchten Lichtausbeute	86 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	35°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)	
L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)	
L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)	

UGR	
UGR axial	24.7
UGR transversal	27.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20


OPTICAL	
Optik C0/C180	105°
Light distribution simmetry	Symmetrical

High Protection | Industrial Lighting | Accessories
95257W30




Kabel für Aufhängung - Befestigungssatz für die Aufhängung
Material:Stahl, farbe:Stahl.

Code
99219




Befestigungssatz - Männlich / weiblich anodisierte Aluminiumbeschläge

Code
99221




Befestigungssatz - Befestigungssatz aus transparentem Polycarbonat

Code
99222




Befestigungssatz - Clip-Befestigungssatz aus vernickeltem Stahl + O-Ring

Code
99220



Befestigungssatz - Clip-Befestigungssatz aus transparentem Polycarbonat + O-Ring

Code
99238




Befestigungssatz - Eckbefestigungssatz

Code
99224



Befestigungssatz - Befestigungssatz mit seitlichen Halterungen

Code
99223



Befestigungssatz - IP66-Anschlussbox

Code
99225

High Protection | Industrial Lighting | Accessories
95257W30



Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)
Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.

Code
99216



Kabel und Stecker
Typ Kabel power cable; Länge 150 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0.34 mm²;
außendurchmesser: 4 mm.

Code
99217



Kabel und Stecker
Typ Kabel power cable; Länge 1500 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0.34 mm²;
außendurchmesser: 4 mm.

Code
99218