


Unterwasserleuchten | 1 x powerLED 1.5 W DC 500 mA

CRI 80

97315W15



Technische Daten	
Typ	Unterwasserleuchten
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Spot
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	1.5 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	213 lm
Eingangsspannungsbereich	500mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP68
Maximale Einbautiefe	20 m
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	1500 Kg
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Ja
Einbautiefe	38 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.168 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop - TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Edelstahl AISI 316L
Farbe	Stahl
Bearbeitungstyp	Kugelstrahlen

Elektronik



89423
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC (2 - 3 art.)



89422
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC (1 - 2 art.)



C-E200003
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (5 - 12 art.)



C-E200007
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (3 - 6 art.)

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Sub_R | Submerged | Accessories
97315W15



Einbaugehäuse - IP68
installationsposition: wand, boden; typ installation: mauerwerk L=75mm, H=93mm, D=75mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code
98148



Einbaugehäuse - Nicht für Einsatz unter Wasser
installationsposition: wand, boden; typ installation: mauerwerk L=70mm, H=54mm, D=70mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code
98060