



Deckenleuchten | 198-264 V  
topLED 27 W DC - 30 W AC  
97851W00



78 |  | 66



595

| Technische Daten                                    |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Typ                                                 | Frameless      |
| Installationsposition                               | Decke          |
| Installationsumgebung                               | Indoor         |
| Gesamtleistung                                      | 30 W           |
| Nominale Eingangsspannung                           | 220 - 240 V AC |
| Eingangsspannungsbereich                            | 198 - 264 V AC |
|                                                     | 50 - 60 Hz     |
|                                                     | AC             |
| Isolierklasse                                       | 2              |
| IP                                                  | IP40           |
| IK                                                  | IK05           |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°           |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja             |
| CE                                                  | Ja             |
| Einschließlich Driver                               | Driver         |
| Leuchte dimmbar                                     | DALI           |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein           |
| Drehbarkeit                                         | Nein           |
| Begehbarkeit                                        | Nein           |
| Überrollbarkeit                                     | Nein           |
| Einschließlich Kabel                                | Ja             |
| Kabellänge                                          | 0.3 m          |
| Harzbeschichtung                                    | Nein           |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig     |
| Nettogewicht                                        | 3.45 Kg        |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Ja             |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Nein           |
| Optiktechnologie                                    | Filtro UGR     |

| Oberfläche Oberfläche Gehäuse |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Material                      | Eisen                       |
| Farbe                         | Polished pure white (R9016) |
| Bearbeitungstyp               | Lackierung                  |

| Oberfläche Oberfläche diffusor |      |
|--------------------------------|------|
| Material                       | PMMA |
| Farbe                          | Opal |

Edith Full-light Comfort | Ceiling Downlights | Accessories  
**97851W00**



Rahmen - Unterstützung für flächenbündigen Einbau ohne Rahmen

**Code**

98311



Rahmen - Unterstützung für die Installation mit sichtbarem Rahmen

**Code**

98313



Kabel für Aufhängung - Sicherheitskabel

**Code**

98282



Hängeleuchten - Selbsttragender Aufhängungssatz

**Code**

98512