


LED Strip | stripLED 25 W DC 24 V | 5 W/m

529.8 Lm/m | CRI 80

99588



Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	100 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	stripLED
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	25 W DC
Lampenleistung / m	5 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	2649 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	529.8 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP65
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.300 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.4 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material Technopolymer

Farbe Weiß

Elektronik84829
On/Off Driver 198-264V AC 24 W (1 art.)84700
Switching Driver 88-264V AC / V DC (1 - 3 art.)99331
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 - 6 art.)**Cables Electrification**

Cable connector Female JST XH Series

LED Strip | stripLED 25 W DC 24 V | 5 W/m | 529.8 Lm/m | CRI 80
99588

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source is composed of 300 topled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2649 lm, with a 106.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish.

The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0.4 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 25 W The power supply cable is included and features a 0.300 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Illuminotechnical Eigenschaften


Light Output Ratio (LOR)	100 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2649 lm
Leuchten Lichtstrom	2650 lm
Consumption	25 W
Leuchten Lichtausbeute	106 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	5 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

UGR

UGR axial	26.4
UGR transversal	26.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL



Optik C0/C180	115°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.56 1.59	E(0°) 3584 E(C90) 281 E(C0) 272
1.0	3.13 3.18	E(0°) 896 E(C90) 70 E(C0) 68
1.5	4.69 4.76	E(0°) 398 E(C90) 31 E(C0) 30
2.0	6.25 6.35	E(0°) 224 E(C90) 18 E(C0) 17
2.5	7.82 7.94	E(0°) 143 E(C90) 11 E(C0) 11
3.0	9.38 9.53	E(0°) 100 E(C90) 8 E(C0) 8




LED Strip | stripLED 25 W DC 24 V | 5 W/m | 529.8 Lm/m | CRI 80
99588

Components

		Low Surface Profile	Code <u>98891</u>
		High Surface Profile - Profili Modular	Code <u>98893</u>
		Surface profile - Profilo	Code <u>98923</u>
		High Round Surface Profile - Profilo	Code <u>98933</u>
		Square Surface Profile - Profilo	Code <u>98929</u>
		Corner Surface Profile - Profili Modular	Code <u>98903</u>
		Slim Recessed Profile - Profili Modular	Code <u>98895</u>
		Recessed profile	Code <u>98897</u>






LED Strip | stripLED 25 W DC 24 V | 5 W/m | 529.8 Lm/m | CRI 80
99588

Components

 	Wall Integrated Linear Profile - Profili Modular	Code <u>98916</u>
	Wall Integrated Corner Profile - Profili Modular	Code <u>98919</u>
 	Wall Integrated Side Profile - Profili Modular	Code <u>98921</u>
	False-Ceilings Integrated Profile - Profili Modular	Code <u>98906</u>
 	Slim Profile Kit - Profilo	Code <u>63560L02</u>
 	Rive_17/16	Code <u>99905 - 98893 - 83130</u>
 	Vojo	Code <u>83129 - 98891 - 98954 - 84446 - 99983</u>
 	Roko_33/15	Code <u>98897</u>





LED Strip | stripLED 25 W DC 24 V | 5 W/m | 529.8 Lm/m | CRI 80
99588

Components

		Ghost_64/14	Code <u>98906</u>
		Papilio_41/41	Code <u>98919</u>
		Tabulo_35/14	Code <u>98921</u>
		Suo_56/10	Code <u>98937</u>
		Svik_00/00	Code <u>98956</u>
		Narp_12/12	Code <u>63560L02M</u>
		Ice_14/11	Code <u>99977</u>
		Ice_10/10	Code <u>99979</u>

LED Strip | stripLED 25 W DC 24 V | 5 W/m | 529.8 Lm/m | CRI 80
99588

Components


		LUNO_20/27	Code 98929 - 83137
		Sageto_24/08	Code 98895 - 98965
		Armita_58/15	Code 98916
		Ozner_25/10	Code 98419
		Cela_18/18	Code 98903 - 83131

Dropper Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

99588



		Befestigungssatz	Code 98398
		Befestigungssatz - Aluminium-Profil + schwarze Profilabdeckung + Kunststoffkappen-Bausatz 2 Stück schwarz + 5 Metallbügel-Bausatz + 5 Schrauben	Code 84448
		Befestigungssatz - schwarzes Aluminiumprofil + schwarze opale Profilabdeckung + 2 schwarze Kunststoffkappen + 5 Metallbügel + 5 Schrauben	Code 84450
		Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappe 2 St. weiß + Satz 5 Metallwinkel + 5 Schrauben	Code 84452
		Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappe 2 St. weiß + Satz 5 Metallwinkel + 5 Schrauben	Code 84453
		Befestigungssatz - schwarzes Aluminiumprofil + schwarze opale Profilabdeckung + 2 schwarze Kunststoffkappen + 5 Metallbügel + 5 Schrauben	Code 84454
		Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappe 2 St. weiß + Satz 5 Metallwinkel + 5 Schrauben	Code 99905
		Befestigungssatz - Aluminiumprofil + schwarze Profilabdeckung + Kunststoffkappen-Bausatz 2 Stück schwarz + Bausatz mit 5 Kunststoffwinkeln + 5 Schrauben	Code 84456

Dropper Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99588





Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappen-Bausatz 2 St.
weiß + Bausatz 5 Kunststoffbügel + 5 Schrauben

Code
99910



Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappen-Bausatz 2 St.
weiß + Bausatz 5 Kunststoffbügel + 5 Schrauben

Code
99908




Befestigungssatz - Aluminium-Profil + opale Profilabdeckung + Aluminium-Kappen-Set 2 Stück weiß

Code
99989




Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x Profilabdeckung schwarz St.

Code
84447



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code
99907



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x Profilabdeckung schwarz St.

Code
84449



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung


Code
99906



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung


Code
99984

Dropper Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99588




Befestigungssatz - 10 x Aluprofil schwarz + 10 x Opal PC Profilabdeckung schwarz

Code
84451




Befestigungssatz - 10 x Aluprofil schwarz + 10 x Opal PC Profilabdeckung schwarz

Code
84455



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code
99986



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code
99988



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x Profilabdeckung schwarz St.

Code
84457





Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code
99911



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung


Code
83006



Federn für den Einbau - 5 Stück

Code
98420

Dropper Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99588

		Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.	Code 98395
		Diffusor	Code 98941
		Diffusor	Code 98942
		Diffusor - Opalen Diffusor	Code 98943
		Diffusor	Code 98934
		Diffusor	Code 98930
		Diffusor	Code 98898
		Diffusor	Code 98899

Dropper Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99588




Diffusor

Code
98900



Diffusor

Code
98917



Diffusor

Code
98938



Diffusor

Code
98925



Diffusor
Material:PC, farbe:Black.

Code
83132



Diffusor
Material:PC, farbe:Black.

Code
83138



Diffusor
Material:PC, farbe:Black.








Code
83183










Endkappe

Code
98418

Dropper Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99588







		Endkappe - Verschlusskappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>98892</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Grau.	Code <u>98894</u>
		Endkappe	Code <u>98928</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>98936</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Opal.	Code <u>98932</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Grau.	Code <u>98905</u>
		Endkappe	Code <u>98896</u>
		Endkappe	Code <u>98902</u>

Dropper Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99588


		Endkappe Material:Aluminium, farbe:Polished aluminium.	Code 98907
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code 98922
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code 98920
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code 98940
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code 98918
		Endkappe Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Weiß matt.	Code 99976
		Endkappe Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Weiß matt.	Code 99978
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code 83133

Dropper Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

99588

		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83135</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83136</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83139</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83184</u>
		Klammer - Montagehalterung L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.	Code <u>98944</u>
		Klammer L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.	Code <u>98931</u>
		Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:Transparent.	Code <u>98904</u>
		Klammer L=8mm, H=9mm, D=19mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.	Code <u>98939</u>

Dropper Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99588




Klammer
L=12mm, H=15mm, D=30mm.
Material:PC, farbe:Weiß.

Code
98901



Profil - Bausatz mit dünnem Profil
Material:PC, farbe:Opal.

Code
xxx63560L02




Profil - Bodenprofil
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.

Code
xx98937



Profil - Komplettsatz: 10x Eloxiertes Aluminiumprofil + 10x Opal-Diffusor
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98955



Profil
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Weiß matt.

Code
xxx99977



Profil
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Weiß matt.

Code
xxx99979



Profil - 10 x Kühlkörper
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.

Code
99999