


Lineare Elemente | Modular
C-K400070










Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Leuchtmittel inbegriffen	Nein
IK	IK09
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	1.8 Kg
Modularity	Modular

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Schwarzgrau RAL7021
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung


Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Lineare Elemente | Modular
C-K400070

Components

		Dirigo_CUT-OFF Alu IN-corner - Elementi lineari Modular	Code <u>C-K400064</u>
		Dirigo_CUT-OFF Alu OUT-corner - Elementi lineari Modular	Code <u>C-K400067</u>
		Dirigo_CUT-OFF - Elementi lineari Modular	Code <u>C-K400070</u>
		Dirigo_CUT-OFF - Elementi lineari Modular	Code <u>C-K400073</u>
		PU_C Plus 140 LEDs/m - LED Strip 700 topLED 36 W DC 24 V 7.2 W/m 756 Lm/m	Code <u>C0034MDI05019</u>
		PU_C Plus 140 LEDs/m - LED Strip 700 topLED 36 W DC 24 V 7.2 W/m 913.6 Lm/m	Code <u>C0034NDI05019</u>
		PU_C Plus 140 LEDs/m - LED Strip 700 topLED 36 W DC 24 V 7.2 W/m 802 Lm/m	Code <u>C0034WDI05019</u>

Dirigo_CUT-OFF | Lines | Accessories
C-K400070



Endkappe

Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Schwarzgrau RAL7021, bearbeitungstyp :Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung.

Code

C-K400058




Kabelverbindung

Typ linear.

Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Schwarzgrau RAL7021, bearbeitungstyp :Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung.

Code

C-K400061



Kabel und Stecker

Länge 1000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.75 mm²; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.

Code

89629



Kabel und Stecker

Länge 2000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.75 mm²; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.

Code

99000