


Unterwasserleuchten - LED Strip
560 topLED 75 W DC 24 V | 15 W/m | CRI >90 | RGBW - 3000
C0012VDI05004



Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	62.5 mm
Typ	Oberfläche - LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	75 W DC
Lampenleistung / m	15 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	4910 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	982 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 3000 K
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP68
IK	IK07
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
ETL	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	10 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.365 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Technopolymer
Farbe	Weiß

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	Technopolymere
Farbe	Weiß

Elektronik



99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (-
art.)



99332
1-10V Controller (- art.)



C-E700005
DMX-RDM Multi Channel V DC (- art.)

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 3000K				
N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
560	460 lm	1780 lm	420 lm	2250 lm

Unterwasserleuchten - LED Strip | 560 topLED 75 W DC 24 V | 15 W/m | CRI >90 | RGBW - 3000

C0012VDI05004

Single emission submerged or led strip for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a diffused light distribution is composed of 560 topLEDs with CCT of RGB-W 3000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 4910 lm, with a 65.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of technopolymer.

The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 1.365 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 75 W The power supply cable is included and features a 10 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted with an outer casing, code C-C300001(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 5 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.



Illuminotechnical Eigenschaften

Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +55°C


LED Life / Failure Ratio

L90 B10 C0 54000h

Rubber 3D PROtection RGBW | LED Strip | Accessories
C0012VDI05004


		Profil - Lineares Weiss Pvc-Profil 19x18x1000mm für Rubber 3D PROtection Material:Acrylnitril-Styrol-Acrylat, farbe:weiß RAL 9003.	Code <u>C-K100002</u>
		Profil - Lineares Weiss Pvc-Profil 19x18x2000mm für Rubber 3D PROtection Material:Acrylnitril-Styrol-Acrylat, farbe:weiß RAL 9003.	Code <u>C-K100001</u>
		Profil - Weißes lineares Profil mit hohlem Durchgang 39x19x2000mm für Rubber 3D PROtection Material:Acrylnitril-Styrol-Acrylat, farbe:weiß RAL 9003.	Code <u>C-K100004</u>
		Profil - Weißes lineares Profil mit hohlem Durchgang 39x19x1000mm für Rubber 3D PROtection Material:Acrylnitril-Styrol-Acrylat, farbe:weiß RAL 9003.	Code <u>C-K100005</u>
		Clip - Weißes pvc lineares Profil 19x18x50mm für Rubber 3D PROtection installationsposition: wand, decke	Code <u>C-K100003</u>
		Profil - Weißes lineares Profil mit hohlem Durchgang 39x19x50mm für Rubber 3D PROtection Material:Acrylnitril-Styrol-Acrylat, farbe:weiß RAL 9003.	Code <u>C-K100006</u>
		Einbaugehäuse - Gegengehäuse + Kabelverschraubung Betonbecken L=300mm, H=36mm, D=36mm. Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.	Code <u>C-C300001</u>
		Lochschablone Material:Aluminium, farbe:Polished aluminium.	Code <u>C-V200005</u>

Rubber 3D PROtection RGBW | LED Strip | Accessories
C0012VDI05004




Lochschablone - Rubber Vorbereitungsset - Polystyrolstreifen

Code
99521




Zubehör für Außengehäuse

Code
C-K400165



Lochschablone - Rubber Vorbereitungsset - Polystyrolstreifen

Code
C-K400170



Zubehör für Außengehäuse

Code
C-K400171



Kabelklemme
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code
C-W300001



Strip Service - Doppelseitiges Klebeband 33 Meter

Code
99520