

Unterwasserleuchten - LED Strip | 112 topLED 54 W DC 24 V | 9.59 W/m | 1059.34 Lm/m |

CRI >90

C0012WDI05629

Single emission submerged or led strip for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 112 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 5963 lm, with a 110.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu.

The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.5600000000000001 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 54 W The power supply cable is included and features a 10 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted with an outer casing, code C-C300001(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften

Lichtstrom (Lichtquelle)	5963 lm
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +55°C



LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 191000h


L80 B10 C0 120000h

L90 B10 C0 58000h

Rubber 3D PROtection | LED Strip | Accessories
C0012WDI05629


		Profil - Lineares Weiss Pvc-Profil 19x18x1000mm für Rubber 3D PROtection Material:Acrylnitril-Styrol-Acrylat, farbe:weiß RAL 9003.	Code C-K100002
		Profil - Lineares Weiss Pvc-Profil 19x18x2000mm für Rubber 3D PROtection Material:Acrylnitril-Styrol-Acrylat, farbe:weiß RAL 9003.	Code C-K100001
		Profil - Weißes lineares Profil mit hohlem Durchgang 39x19x2000mm für Rubber 3D PROtection Material:Acrylnitril-Styrol-Acrylat, farbe:weiß RAL 9003.	Code C-K100004
		Profil - Weißes lineares Profil mit hohlem Durchgang 39x19x1000mm für Rubber 3D PROtection Material:Acrylnitril-Styrol-Acrylat, farbe:weiß RAL 9003.	Code C-K100005
		Clip - Weißes pvc lineares Profil 19x18x50mm für Rubber 3D PROtection installationsposition: wand, decke	Code C-K100003
		Profil - Weißes lineares Profil mit hohlem Durchgang 39x19x50mm für Rubber 3D PROtection Material:Acrylnitril-Styrol-Acrylat, farbe:weiß RAL 9003.	Code C-K100006
		Einbaugehäuse - Gegengehäuse + Kabelverschraubung Betonbecken L=300mm, H=36mm, D=36mm. Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.	Code C-C300001
		Lochschablone Material:Aluminium, farbe:Polished aluminium.	Code C-V200005

Rubber 3D PROtection | LED Strip | Accessories
C0012WDI05629




Lochschablone - Rubber Vorbereitungsset - Polystyrolstreifen

Code
99521




Zubehör für Außengehäuse

Code
C-K400165




Lochschablone - Rubber Vorbereitungsset - Polystyrolstreifen

Code
C-K400170



Zubehör für Außengehäuse

Code
C-K400171



Kabelklemme

Code
98990



Stecker

Code
89548



Kabelklemme
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code
C-W300001



Strip Service - Doppelseitiges Klebeband 33 Meter

Code
99520

Rubber 3D PROtection | LED Strip | Accessories

C0012WDI05629
