


LED Strip | 308 topLED 39.7 W DC 24 V | 14.42 W/m

1736.02 Lm/m | CRI &gt;90

C0015NDI02754



| Technische Daten                                    |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Länge                                               | 2754 mm                   |
| Typ                                                 | LED Strip                 |
| Installationsposition                               | Wand - Decke              |
| Installationsumgebung                               | Outdoor                   |
| Lichtquelle                                         | LED                       |
| Circuit structure                                   | topLED                    |
| Optik                                               | Diffuses                  |
| Lampe Nennleistung                                  | 39.7 W DC                 |
| Lampenleistung / m                                  | 39.7 W / m                |
| Lichtstrom (Lichtquelle)                            | 4781 lm                   |
| Lichtstrom (Lichtquelle) / m                        | 4781 lm / m               |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone                    | 4000 K                    |
| Farbwiedergabeindex                                 | >90 Ra                    |
| Gleichstrom/Gleichspannung                          | CV                        |
| Isolierklasse                                       | 3                         |
| IP                                                  | IP67                      |
| IK                                                  | IK07                      |
| Glühdrahtprüfung                                    | 650°                      |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja                        |
| CE                                                  | Ja                        |
| ETL                                                 | Ja                        |
| Einschließlich Driver                               | Nein                      |
| Leuchte dimmbar                                     | DALI - 1-10V              |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein                      |
| Drehbarkeit                                         | Nein                      |
| Begehrbarkeit                                       | Nein                      |
| Überrollbarkeit                                     | Nein                      |
| Einschließlich Kabel                                | Ja                        |
| Kabellänge                                          | 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m |
| Harzbeschichtung                                    | Ja                        |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig                |
| Nettogewicht                                        | 0.284 kg                  |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Nein                      |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Nein                      |

## Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material Technopolymer

Farbe Weiß

## Oberfläche Oberfläche diffusor

Material PU

Farbe Opal

## Elektronik



99331  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 3 art.)



99332  
1-10V Controller (1 - 3 art.)



99374  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)



83333  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)



C-E400002  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)

LED Strip | 308 topLED 39.7 W DC 24 V | 14.42 W/m | 1736.02 Lm/m | CRI >90  
**C0015NDI02754**

Single emission led strip for outdoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 112 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 4781 lm, with a 120.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.284 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 39.7 W The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted with an outer casing, code 82199(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

## Illuminotechnical Eigenschaften

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Lichtstrom (Lichtquelle)              | 4781 lm        |
| Farbtemperatur                        | 4000 K         |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex                   | >90 Ra         |
| Standardumgebungstemperatur           | -20 / +55°C    |









## LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 191000h


L80 B10 C0 120000h

L90 B10 C0 58000h

Rubber 3D Custom | LED Strip | Accessories  
C0015NDI02754


|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |    | Einbaugehäuse - Linearprofil aus Aluminium 19x18x1000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3d Pixel<br>installationsposition: wand, decke L=1000mm, H=18mm, D=19mm.<br>Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.            | <b>Code</b><br><u>99549</u>     |
|     |    | Einbaugehäuse - Linearprofil aus Aluminium 19x18x2000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel<br>installationsposition: wand, decke L=2000mm, H=18mm, D=19mm.<br>Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.            | <b>Code</b><br><u>82198</u>     |
|     |    | Profil - Schwarzes Aluminium 18x19 Profil 1m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel<br>Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.                                                                                           | <b>Code</b><br><u>C-K100007</u> |
|   |  | Profil - Schwarzes Aluminium 18x19 Profil 2m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel<br>Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.                                                                                           | <b>Code</b><br><u>C-K100008</u> |
|  |  | Klammer - Clip mit Zahnfeder - Anodised Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection)<br>installationsposition: wand, decke L=50mm, H=23mm, D=21mm.<br>Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.                                                      | <b>Code</b><br><u>C-F400001</u> |
|  |  | Klammer - Clip mit Zahnfeder - Anodised Black Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection)<br>installationsposition: wand, decke L=50mm, H=23mm, D=21mm.<br>Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.                                                    | <b>Code</b><br><u>C-F400002</u> |
|   |  | Einbaugehäuse - Linearprofil mit Aluminium-Kabelkanal 39x18x1000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel<br>installationsposition: wand, decke L=1000mm, H=39mm, D=19mm.<br>Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung. | <b>Code</b><br><u>83034</u>     |
|   |  | Einbaugehäuse - Linearprofil mit Aluminium-Kabelkanal 39x18x2000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel<br>installationsposition: wand, decke L=2000mm, H=39mm, D=19mm.<br>Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung. | <b>Code</b><br><u>82199</u>     |

Rubber 3D Custom | LED Strip | Accessories  
**C0015NDI02754**




Profil - Profil 39x19 Aluminium schwarz 1m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel  
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.

**Code**  
C-K100009




Profil - Profil 39x19 Aluminium schwarz 2m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel  
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.

**Code**  
C-K100010




Klammer - Clip mit Zahnfeder mit Kabeldurchlass - Anodised Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection)  
installationsposition: wand, decke L=50mm, H=41mm, D=21mm.  
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

**Code**  
C-F400003





Klammer - Clip mit Zahnfeder mit Kabeldurchlass - Anodised Black Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection)  
installationsposition: wand, decke L=50mm, H=41mm, D=21mm.  
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.

**Code**  
C-F400004




Profil - Flexibles Profil  
Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

**Code**  
C-K100011




Blendschutz - Blendfreies Augenlid mit Fischgrätenmuster  
Blendschutzart: palpebra.  
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.

**Code**  
C-K100032



Befestigungssatz - Wandkipp-Set aus AISI 304-Stahl  
Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.


**Code**  
C-K400168



Befestigungssatz - Wandkipp-Set aus AISI 304-Stahl  
Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

**Code**  
C-K400169

Rubber 3D Custom | LED Strip | Accessories  
**C0015NDI02754**



Erdspießen - ZAPFEN + HALTERUNG ZAPFEN + HALTERUNG ZAPFEN + HALTERUNG  
D114X204 für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel  
installationsposition: terreno,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

**Code**  
83351



Befestigungssatz - Bodenpfahl mit kippbarer Halterung

**Code**  
C-F500004




Befestigungssatz - Bodenpfahl mit kippbarer Halterung

**Code**  
C-F500005




Endkappe  
Material:, farbe:Transparent.

**Code**  
99539




Lochschablone  
Material:Aluminium, farbe:Polished aluminium.

**Code**  
C-V200005




Profil  
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

**Code**  
C-K100021



Profil  
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.


**Code**  
C-K100022



Elektronisches Zubehör - Track?System?Netzteil für Rubber 3D  
installationsposition: decke L=218mm, H=42mm, D=31mm.  
Material:Kunststoff ABS, farbe:Weiß.


**Code**  
C-E300007

Rubber 3D Custom | LED Strip | Accessories  
C0015NDI02754



Elektronisches Zubehör - Track?System?Netzteil für Rubber 3D  
installationsposition: decke L=218mm, H=42mm, D=31mm.  
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code  
C-E300008



Kabelklemme

Code  
98990




Stecker

Code  
89548




Strip Service - Doppelseitiges Klebeband 33 Meter

Code  
99520




Kabel und Stecker - Kabel(M) für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic  
Länge 2500 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; farben: weiß - grau.

Code  
C-W200001



Kabel und Stecker - Kabel(F) für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic  
Länge 2500 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; farben: weiß - grau.

Code  
C-W200002



Kabel und Stecker - Kabel für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic  
Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; farben: weiß - grau.

Code  
C-W200007