


Step-Leuchten | 176-264 V AC /230-280 V DC
1 x powerLED 2 W DC - 3.2 W AC | CRI 90
C00241NKWWW



Technische Daten	
Typ	Step-Leuchten
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Asymmetric Wallwasher
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	2 W DC
Gesamtleistung	3.2 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	213 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	176 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP44
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Ja
Einbautiefe	39.5 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.24 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	0.5 KV

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Stranggepresstes Aluminium
Farbe	Brushed nickel
Bearbeitungstyp	Elektrolytische Vernickelung + Bürstung

Step-Leuchten | 176-264 V AC /230-280 V DC | 1 x powerLED 2 W DC - 3.2 W AC | CRI 90
C00241NKWWW

Single emission for indoor application. The warm white LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 1 powerled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 213 lm, with a 106.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium and features a brushed nickel finish, processed by means of galvanic nickel plating + brushing.

The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.24 kg.

The total absorbed power is 3.2 W The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class II and can be wall lights-mounted, with a 52 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 84338(for concrete or masonry).



Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	34 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	213 lm
Leuchten Lichtstrom	73 lm
Consumption	3.2 W
Leuchten Lichtausbeute	22 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 214455h (at Tj 65 Ta 25)
L80 B10 C0 136355h (at Tj 65 Ta 25)
L90 B10 C0 67466h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL	
Optik C0/C180	74°
Light distribution simmetry	Asymmetrical



Quara_Q | Step Lights | Accessories
C00241NKWWW



Einbaugehäuse
installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=72mm, H=62mm, D=62mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code
84338