



Poller & Mastaufsatzleuchten

198-264 V AC / 220-240 V DC | 24 x powerLEDs 34 W DC - 38 W AC | CRI 80

C00380GGWPK



Technische Daten	
Typ	Mast
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optik	Park
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	34 W DC
Gesamtleistung	38 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	5112 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP66
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI-2 - PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	27.8 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	2 KV
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Text brilliant grey RAL 9006
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Siebdruck

Poller & Mastaufsatzleuchten | 198-264 V AC /220-240 V DC | 24 x powerLEDs 34 W DC -
38 W AC | CRI 80
C00380GGWPK

Single emission bollard & pole for outdoor application. The warm white LED light source with a park light distribution is composed of 24 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 5112 lm, with a 150.4 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a text brilliant grey ral 9006 finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. Surface treatment of the product body through aluminum chemical conversion, followed by polyester powder coating, using exclusively coatings compliant with the Qualicoat standard.

The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 27.8 kg.

The total absorbed power is 38 W

The device features protection class I and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	81 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	5112 lm
Leuchten Lichtstrom	4163 lm
Consumption	38 W
Leuchten Lichtausbeute	109 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25)


L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL


Optik C0/C180	143°
Light distribution simmetry	Asymmetrical

Peak-Maxi | Bollard & Pole | Accessories
C00380GGWPK



Befestigungsplatte
Material:Eisen, farbe:Black.

Code
65078



Befestigungsplatte - Befestigungsplatte
Material:Eisen, farbe:Text brilliant grey RAL 9006.

Code
65076