


Downlights | 1 arrayLED 18 W DC 550 mA | CRI 90
C00581WHNMW



Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Medium Wide Flood
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	18 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	3252 lm
Eingangsspannungsbereich	550mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP20
IP optisches System	IP65
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	103 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.457 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Technopolymer
Farbe	Weiß

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche strahler

Material	Stranggepresstes Aluminium
Farbe	Aluminium
Bearbeitungstyp	Trommelung

Elektronik

C-E100034
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)



C-E100033
Multi Power 198~264V AC / V DC (1 art.)

Downlights | 1 arrayLED 18 W DC 550 mA | CRI 90
C00581WHNMW

Single emission recessed downlights for indoor application. The natural white LED light source with a medium wide flood light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3252 lm, with a 180.7 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.457 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 18 W The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 105 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code C-C100020(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	86 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	3252 lm
Leuchten Lichtstrom	2824 lm
Consumption	18 W
Leuchten Lichtausbeute	156 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Colour Rendering Index	60 R9
Black Body Locus	On
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 235315h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 147343h (at Tj 65 Ta 25)


L90 B10 C0 69745h (at Tj 65 Ta 25)

UGR



UGR axial	15.2
UGR transversal	15.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	44°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Modoc_R | Downlights | Accessories
C00581WHNMW




Einbaugehäuse

installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=382mm, H=142mm, D=342mm.

Material:Polypropylen, farbe:Weiß.

Code

C-C100016



Einbaugehäuse

installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=687mm, H=142mm, D=382mm.

Material:Polypropylen, farbe:Weiß.

Code

C-C100017



Einbaugehäuse - Gitter für Außengehäuse

installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=210mm, H=210mm, D=10mm.

Material:Polypropylen, farbe:Weiß.

Code

C-C100020



Diffusor

Diffusorart: filtro ellittico

Code

C-U300020




Diffusor

Diffusorart: transparent closing screen.

Material:PC, farbe:Transparent.

Code

C-U300037



Diffusor - Achtung: Um das Zubehör zu verwenden, muss die an der Lampe angebrachte Optik entfernt werden

Diffusorart: diffused closing screen.

Material:PC, farbe:Opal.

Code

C-U300038



Optik

Lichtverteilung: flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

Code

C-K400134



Optik

Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

Code

C-K400135

Modoc_R | Downlights | Accessories
C00581WHNMW



Optik
Lichtverteilung: medium wide flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

Code
C-K400136



Optik
Lichtverteilung: wide flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

Code
C-K400148



Werkzeug - Saugnapf zum Herausziehen der Optik
Material:, farbe:Transparent.

Code
C-F600002