


Downlights | 1 arrayLED 26 W DC 750 mA | CRI 90
C00582WHNWF



Ø 138

Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Wide Flood
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	26 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	4499 lm
Eingangsspannungsbereich	750mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP20
IP optisches System	IP65
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	116 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.77 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Technopolymer
Farbe	Weiß

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche strahler

Material	Stranggepresstes Aluminium
Farbe	Aluminium
Bearbeitungstyp	Trommelung

Elektronik



C-E100034
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (- art.)



C-E100033
Multi Power 198-264V AC / V DC (- art.)

Downlights | 1 arrayLED 26 W DC 750 mA | CRI 90
C00582WHNWF

Single emission recessed downlights for indoor application. The natural white LED light source with a wide flood light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4499 lm, with a 173.0 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.77 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 26 W The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 127 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code C-C100020(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	75 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	4499 lm
Leuchten Lichtstrom	3388 lm
Consumption	26 W
Leuchten Lichtausbeute	130 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 237564h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 148736h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 70385h (at Tj 65 Ta 25)



UGR

UGR axial	17.2
UGR transversal	17.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20


OPTICAL

Optik C0/C180	51°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Modoc_R | Downlights | Accessories
C00582WHNWF


		Optik Lichtverteilung: spot,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat	Code <u>C-K400138</u>
		Optik Lichtverteilung: flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat	Code <u>C-K400139</u>
		Optik Lichtverteilung: medium wide flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat	Code <u>C-K400140</u>
		Optik Lichtverteilung: wide flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat	Code <u>C-K400141</u>
		Werkzeug - Saugnapf zum Herausziehen der Optik Material:, farbe:Transparent.	Code <u>C-F600002</u>
		Diffusor Diffusorart: filtro ellittico	Code <u>C-U300021</u>
		Diffusor Diffusorart: transparent closing screen. Material:PC, farbe:Transparent.	Code <u>C-U300039</u>
		Diffusor - Achtung: Um das Zubehör zu verwenden, muss die an der Lampe angebrachte Optik entfernt werden Diffusorart: diffused closing screen. Material:PC, farbe:Opal.	Code <u>C-U300040</u>

Modoc_R | Downlights | Accessories
C00582WHNWF



Einbaugehäuse
installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=382mm, H=142mm, D=342mm.
Material:Polypropylen, farbe:Weiß.

Code
C-C100016



Einbaugehäuse
installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=687mm, H=142mm, D=382mm.
Material:Polypropylen, farbe:Weiß.

Code
C-C100017



Einbaugehäuse - Gitter für Außengehäuse
installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=210mm, H=210mm, D=10mm.
Material:Polypropylen, farbe:Weiß.

Code
C-C100020