


Downlights | 1 arrayLED 37 W DC 1100 mA | CRI 90
C00583BBWML



Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Medium Flood
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	37 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	6249 lm
Eingangsspannungsbereich	1100mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP20
IP optisches System	IP65
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	120 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.189 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Technopolymer
Farbe	Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Lackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche strahler

Material	Stranggepresstes Aluminium
Farbe	Aluminium
Bearbeitungstyp	Trommelung

Elektronik



83008
1-10V - Push and Simply Dim - DALI-2 Controller



C-E100048
NFC Multi Power 198~264V AC / V DC

Downlights | 1 arrayLED 37 W DC 1100 mA | CRI 90
C00583BBWML

Single emission recessed downlights for indoor application. The warm white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 6249 lm, with a 168.9 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of technopolymer and features a text black ral9005 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.189 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 37 W The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 177 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code C-C100020(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	78 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	6249 lm
Leuchten Lichtstrom	4935 lm
Consumption	37 W
Leuchten Lichtausbeute	133 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 213405h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 133623h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 63251h (at Tj 65 Ta 25)



UGR

UGR axial	10
UGR transversal	10
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	38°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Modoc_R | Downlights | Accessories
C00583BBWML




Einbaugehäuse

installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=382mm, H=142mm, D=342mm.

Material:Polypropylen, farbe:Weiß.

Code

C-C100016



Einbaugehäuse

installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=687mm, H=142mm, D=382mm.

Material:Polypropylen, farbe:Weiß.

Code

C-C100017



Einbaugehäuse - Gitter für Außengehäuse

installationsposition: decke; typ installation: mauerwerk L=210mm, H=210mm, D=10mm.

Material:Polypropylen, farbe:Weiß.

Code

C-C100020




Diffusor

Diffusorart: filtro ellittico

Code

C-U300022




Diffusor

Diffusorart: transparent closing screen.

Material:PC, farbe:Transparent.

Code

C-U300041



Diffusor - Achtung: Um das Zubehör zu verwenden, muss die an der Lampe angebrachte Optik entfernt werden

Diffusorart: diffused closing screen.

Material:PC, farbe:Opal.

Code

C-U300042



Optik

Lichtverteilung: spot,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

Code

C-K400144



Optik

Lichtverteilung: flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

Code

C-K400145

Modoc_R | Downlights | Accessories
C00583BBWML

	Optik Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat	Code C-K400146
	Optik Lichtverteilung: wide flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat	Code C-K400147
	Werkzeug - Saugnapf zum Herausziehen der Optik Material:, farbe:Transparent.	Code C-F600002