



Pendelleuchte | 742 topLED 74 W DC 24 V | CRI 90
C00664HCWDD



Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Double Diffused
Light emission direction	downward and upward
Lampe Nennleistung	74 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	8278 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	4.85 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	3.6 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	Dot free

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Kupfer

Oberfläche Oberfläche diffusor

Farbe	Opal
-------	------

Elektronik



99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)



83042
1-10V - Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (- art.)

Cables Electrification+suspension

Max. Kabellänge	4850 mm
-----------------	---------

Pendelleuchte | 742 topLED 74 W DC 24 V | CRI 90
C00664HCWDD

Double emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a double diffused light distribution is composed of 742 striped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 8278 lm, with a 111.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a copper finish; the diffuser is made of silicone.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 3.6 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 74 W The power supply cable is included and features a 4.85 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.


Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	49 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	8278 lm
Leuchten Lichtstrom	4083 lm
Consumption	74 W
Leuchten Lichtausbeute	55 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B20 C0 60000h



UGR	
UGR axial	15.8
UGR transversal	15.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C0/C180	112°
Light distribution simmetry	Symmetrical





Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.47 1.48	E(0°) 2807 E(C90) 249 E(C0) 248
1.0	2.94 2.95	E(0°) 702 E(C90) 62 E(C0) 62
1.5	4.41 4.43	E(0°) 312 E(C90) 28 E(C0) 28
2.0	5.89 5.91	E(0°) 175 E(C90) 16 E(C0) 15
2.5	7.36 7.38	E(0°) 112 E(C90) 10 E(C0) 10
3.0	8.83 8.86	E(0°) 78 E(C90) 7 E(C0) 7

Tour Slim_D | Pendant Luminaires | Accessories
C00664HCWDD





Hängeleuchten - Aufhängungs Befestigungsset – 3 Stück
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Kupfer.

Code
64179



Deckenrosette - 3-Draht-Rosette | 220-240 V AC DALI Push Max 75 W + 75 W
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Dali; Maximale Leistung: 75+75W.

Code
C-F300020



Deckenrosette - 3-Draht-Rosette | 220-240 V AC On-Off Max 75 W + 75 W
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: On/off; Maximale Leistung: 75+75W.

Code
C-F300012