


Downlights | 1 arrayLED 10 W DC 300 mA | CRI 90
C00693WHNDI



Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	10 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	1858 lm
Eingangsspannungsbereich	300mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP20
IP optisches System	IP65
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	81 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.212 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Technopolymer
Farbe	Weiß

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche strahler

Material	Stranggepresstes Aluminium
Farbe	Aluminium
Bearbeitungstyp	Trommelung

Elektronik

	99734 Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC (1 art.)
---	---

	99732 1-10V Multi Power 198-264V AC / V DC (1 art.)
---	--

	83322 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)
---	---

Downlights | 1 arrayLED 10 W DC 300 mA | CRI 90
C00693WHNDI

Single emission recessed downlights for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1 arrayLEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1858 lm, with a 185.8 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.212 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 10 W The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted with an outer casing, code C-C100008(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	46 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1858 lm
Leuchten Lichtstrom	865 lm
Consumption	10 W
Leuchten Lichtausbeute	86 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Colour Rendering Index	60 R9
Black Body Locus	On
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 237566h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 148737h (at Tj 65 Ta 25)



L90 B10 C0 70385h (at Tj 65 Ta 25)

UGR


UGR transversal	26.6
UGR axial	26.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	67°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Modoc_RF | Downlights | Accessories
C00693WHNDI

	Optik Lichtverteilung: spot,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat	Code 83382
	Optik Lichtverteilung: flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat	Code 83383
	Optik Lichtverteilung: medium wide flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat	Code C-K400132
	Optik Lichtverteilung: wide flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat	Code 83384
	Werkzeug - Saugnapf zum Herausziehen der Optik Material:, farbe:Transparent.	Code C-F600002
	Einbaugehäuse installationsposition: decke; typ installation: gipskarton L=92mm, H=40mm, D=92mm. Material:PC, farbe:Transparent.	Code C-C100008
	Diffusor Diffusorart: filtro ellittico	Code C-U300019
	Diffusor Diffusorart: transparent closing screen. Material:PC, farbe:Transparent.	Code C-U300035

Modoc_RF | Downlights | Accessories
C00693WHNDI



Diffusor - Achtung: Um das Zubehör zu verwenden, muss die an der Lampe angebrachte Optik entfernt werden
Diffusorart: diffused closing screen.
Material:PC, farbe:Opal.

Code
C-U300036