


Unterwasserleuchten | 3 x powerLEDs 13 W DC 350 mA
 RGBW - 4000
C00706SEQWW



Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optik	Asymmetric Wallwasher
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	13 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	954 lm
Eingangsspannungsbereich	350mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 4000 K
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP68
Maximale Einbautiefe	25 mm
Installationsbeschränkung	Nur unter Wasser
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammenden Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	20 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	3.4 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Edelstahl AISI 316
Farbe	Stahl
Bearbeitungstyp	Elektropolierbad

Oberfläche Oberfläche diffusor

Bearbeitungstyp	Siebdruck
-----------------	-----------

Elektronik

	83010 On/Off Driver 90-264V AC / V DC
---	--

	83187 Push and Simply Dim - DMX-RDM Multi Channel 4ch. V DC
---	--

Cables Electrification

Cable connector	No connector - Neoprene 8x0.5mm ²
-----------------	--

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 4000K

N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
3	135 lm	312 lm	105 lm	402 lm

Unterwasserleuchten | 3 x powerLEDs 13 W DC 350 mA | RGBW - 4000
C00706SEQWW

Single emission submerged for outdoor application. The RGBW - 4000 K LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 3 powered LEDs with CCT of RGB-W 4000 K the source luminous flux is 954 lm, with a 73.4 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

The device body is made of aisi 316 stainless steel and features a steel finish, processed by means of electropolishing; the diffuser is made with a silk-screening treatment. The robust steel structure enhances the fixture's design and ensures long-lasting performance, even in the most demanding environments.


The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 3.4 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 13 W The power supply cable is included and features a 20 m length.

The device features protection class III and can be wall lights-mounted.


Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Leuchten Lichtstrom	623 lm
Consumption	13 W
Leuchten Lichtausbeute	47 lm/W
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C
OPTICAL	
Optik C0/C180	126°
Light distribution simmetry	Asymmetrical




0.5	1.96	E(0°) E(C0)	63.0°	773 46
1.0	3.93	E(0°) E(C0)	63.0°	193 11
1.5	5.89	E(0°) E(C0)	63.0°	86 5
2.0	7.85	E(0°) E(C0)	63.0°	48 3
2.5	9.81	E(0°) E(C0)	63.0°	31 2
3.0	11.78	E(0°) E(C0)	63.0°	21 1
Distance [m] Cone diameter [m]		Illuminance [lx]		
— C0/C180 (Half-peak divergence: 126.0°)				

MK68_RW | Submerged | Accessories
C00706SEQWW



Remote RF - 2.4G?RF?Fernbedienung mit mehreren Funktionen: Dimmen, Geschwindigkeit, Ein/Aus

Code
C-W600001



Dimmer - Dimmung über Funkfernbedienung, einzelnen N/O?Taster oder Wi Fi?Netzwerk (Tuya Smart APP). Gerät mit 4 Kanälen: Der erste Dip?Schalter ist für die Stromauswahl vorgesehen, der zweite Dip?Schalter für die Konfiguration: MONO, DYNAMIC, RGB, RGBW. Schutz gegen Übertemperatur, Überlastung, Leitungsunterbrechung und Kurzschluss an der Ausgangsleitung.
RF Remote controller

Code
C-E700003