


Scheinwerfer | 1 arrayLED 18 W DC 500 mA

RGBW - 3000

C00816GGVWF



Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Wide Flood
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	18 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	994 lm
Eingangsspannungsbereich	500mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 3000 K
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP66
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	110 °
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.9 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	TCS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Text brilliant grey RAL 9006
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Siebdruck

Oberfläche Oberfläche bügel

Material	Stahl AISI 304
Farbe	Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Elektronik

C-E500024
DMX-RDM - NFC Multi Channel and Power 4ch.
22-50V DC (1 art.)

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 3000K

N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
1	177 lm	320 lm	75 lm	422 lm

Scheinwerfer | 1 arrayLED 18 W DC 500 mA | RGBW - 3000
C00816GGVWF

Single emission projectors for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a wide flood light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of RGB-W 3000 K the source luminous flux is 994 lm, with a 55.2 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.



The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a text brilliant grey ral 9006 finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. Surface treatment of the product body through aluminum chemical conversion, followed by polyester powder coating, using exclusively coatings compliant with the Qualicoat standard.

The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 1.9 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 18 W The power supply cable is included and features a 1 m length.


The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Illuminotechnical Eigenschaften	
Leuchten Lichtstrom	962 lm
Consumption	20 W
Leuchten Lichtausbeute	48 lm/W
Standard Deviation of Colour Matching	5 Step MacAdam
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C
UGR	
UGR axial	21.4
UGR transversal	21.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
OPTICAL	
Optik C0/C180	65°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Periskop110 RGBW | Projectors | Accessories
C00816GGVWF




Dimmer - Dimmung über Funkfernbedienung, einzelnen N/O-Taster oder Wi Fi-Netzwerk (Tuya Smart APP). Gerät mit 4 Kanälen: Der erste Dip-Schalter ist für die Stromauswahl vorgesehen, der zweite Dip-Schalter für die Konfiguration: MONO, DYNAMIC, RGB, RGBW. Schutz gegen Übertemperatur, Überlastung, Leitungsunterbrechung und Kurzschluss an der Ausgangsleitung.

RF Remote controller

Code


C-E700003



Remote RF - 2.4G RF-Fernbedienung mit mehreren Funktionen: Dimmen, Geschwindigkeit, Ein/Aus

Code

C-W600001



Blendschutz

Blendschutzart: snoot.

Material: Aluminiumlegierung 6060, farbe: Text black RAL9005, bearbeitungstyp : Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung.

Code

C-U300027



Blendschutz

Blendschutzart: palpebra.

Material: Stahl AISI 304, farbe: Text black RAL9005, bearbeitungstyp : Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code

C-U300024




Befestigungssatz - Befestigungsgurt zur Montage am Baum – Länge 5 Meter

Material: Edelstahl AISI 316, farbe: Stahl.

Code

99802



Erdspeizen

installationsposition: terreno, Material Verkleidung: pc

Code

98549



Kabel - Neopren Verlängerungskabel 9 x 0,5 mm² - Für RGBW-Produkte

Länge 1000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; außendurchmesser: 8.8 mm.

Code

99759