


Systeme | 198-264 V AC /180-280 V DC
288 topLED 26 W DC - 29 W AC | Modular | CRI 90
C00829BBWZZ



Technische Daten	
Typ	Pendelleuchte
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	No optic
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	26 W DC
Gesamtleistung	29 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	4156 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI-2 - PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	2.2 Kg
Modularity	Modular
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	2 KV
Optiktechnologie	Dot free

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Systeme | 198-264 V AC /180-280 V DC | 288 topLED 26 W DC - 29 W AC | Modular | CRI
90 | + C-U200002
C00829BBWZZ

Single emission systems for indoor application. The warm white LED light source with a no optic light distribution is composed of 288 topLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4156 lm, with a 159.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a text black ral9005 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 2.2 kg.

The total absorbed power is 29 W

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	75 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	4156 lm
Leuchten Lichtstrom	3118 lm
Consumption	29 W
Leuchten Lichtausbeute	107 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)
L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)
L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)

UGR	
UGR axial	25
UGR transversal	26.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C90/C270	102°
Optik C0/C180	113°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis



Rollip35_MP | Systems | Accessories
C00829BBWZZ




Diffusor - Asymmetrisch - Länge 1.5m

Diffusorart: asymmetric diffuser.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code

C-U200032




Diffusor - Blendschutzdiffusor UGR kleiner als 19 - Länge 1.5m

Diffusorart: anti-abbagliamento.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code

C-U200035



Diffusor - Blendschutzdiffusor UGR kleiner als 19 - Länge 2m

Diffusorart: anti-abbagliamento.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code

C-U200036



Diffusor - Blendschutzdiffusor UGR kleiner als 19 - Länge 3m

Diffusorart: anti-abbagliamento.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code

C-U200037



Diffusor - Blendschutzdiffusor UGR weniger als 19 – Länge 5 m

Diffusorart: anti-abbagliamento.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code

C-U200026



Diffusor - Blendschutzdiffusor UGR weniger als 19 – Länge 10m

Diffusorart: anti-abbagliamento.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code

C-U200027




Diffusor - Asymmetrisch - Länge 2m

Diffusorart: asymmetric diffuser.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code

C-U200033



Diffusor - Asymmetrisch - Länge 3m






Diffusorart: asymmetric diffuser.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.


Code

C-U200034

Rollip35_MP | Systems | Accessories
C00829BBWZZ

		Diffusor - Asymmetrisch - Länge 5m Diffusorart: asymmetric diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code C-U200006
		Diffusor - Asymmetrisch - Länge 10m Diffusorart: asymmetric diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code C-U200007
		Diffusor - Opal - Länge 1.5m Diffusorart: opal diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code C-U200029
		Diffusor - Opal - Länge 2m Diffusorart: opal diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code C-U200030
		Diffusor - Opal - Länge 3m Diffusorart: opal diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code C-U200031
		Diffusor - Opal – Länge 5 m Diffusorart: opal diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code C-U200002
		Diffusor - Opal – Länge 10m Diffusorart: opal diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code C-U200003
		Diffusor - Opal – Länge 20m Diffusorart: opal diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code C-U200004

Rollip35_MP | Systems | Accessories
C00829BBWZZ




Endkappe

Material:Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code

C-V400016



Drahtabdeckung

Material:Eisen, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code

63301



Max
2m

Hängeleuchten - Enthält ein einzelnes Aufhängekabel (KIT). Für das Startmodul werden 2 KITS benötigt, für die weiteren Module 1 KIT pro Modul.

Material:Stahl, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

C-F100021