



Wandleuchten | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80
C00943CHAWW



□ 50



42

Technische Daten	
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Asymmetric Wallwasher
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	1 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	111 lm
Eingangsspannungsbereich	350mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2200 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.17 m
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	22.5 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflamig
Nettogewicht	0.027 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	TVS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Grau
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche flansch

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Polished (galvanic) chrome
Bearbeitungstyp	Metallisierung

Elektronik

89144
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 2 art.)

89145
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (3 - 6 art.)

99375
On/Off Driver 198~264V AC (6 - 12 art.)



C-E100010
1-10V - 0-10V Controller (3 - 4 art.)

C-E100011
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (3 - 4 art.)

Cables Electrification

Cable connector No connector - PVC 2x0.35mm²

Step | Wall Lights | Accessories
C00943CHAWW



Einbaugehäuse
installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=42mm, H=30mm, D=42mm.
Material:PS, farbe:Weiß.

Code
99850