



Lineare Elemente - Effekte | 4 x powerLEDs 8 W DC 350 mA | CRI 80 | RGBW - 3000  
**C01036AMV3N**

Single emission lines for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a elliptic nar. spot  $\leq 9^\circ \times > 150^\circ$  light distribution is composed of 4 powerled LEDs with CCT of RGB-W 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 606 lm, with a 75.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised aluminium finish, processed by means of 15  $\mu\text{m}$  anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance.

The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.45 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 8 W The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 99933(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.


#### Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

#### Illuminotechnical Eigenschaften

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Farbwiedergabeindex         | 80 Ra       |
| Standardumgebungstemperatur | -20 / +50°C |
| Typische Temperatur am Glas | 40°C        |

Xenia\_A\_blade | Effects | Accessories  
**C01036AMV3N**




Endkappe - Endkappen für Xenia - 2 Stück

Material:Aluminium, farbe:Grau, bearbeitungstyp :Lackierung.

**Code**

83188



Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=205mm, H=77mm, D=71.1mm.

Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.

**Code**


99933



Federn für den Einbau

**Code**


99818



Dimmer - Dimmung über Funkfernbedienung, einzelnen N/O?Taster oder Wi Fi?Netzwerk (Tuya Smart APP). Gerät mit 4 Kanälen: Der erste Dip?Schalter ist für die Stromauswahl vorgesehen, der zweite Dip?Schalter für die Konfiguration: MONO, DYNAMIC, RGB, RGBW. Schutz gegen Übertemperatur, Überlastung, Leitungsunterbrechung und Kurzschluss an der Ausgangsleitung. RF Remote controller

**Code**

C-E700003



Remote RF - 2.4G?RF?Fernbedienung mit mehreren Funktionen: Dimmen, Geschwindigkeit, Ein/Aus

**Code**

C-W600001



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1500 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

**Code**

C-W200013



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

**Code**

C-W200014



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 500 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

**Code**

C-W200015

Xenia\_A\_blade | Effects | Accessories  
C01036AMV3N



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1500 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

**Code**

C-W200016



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

**Code**

C-W200017



Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.

**Code**

C-W200018



Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.

**Code**

C-W200019



Endkappe - Adapterkappe für DMX-Leitungsverschluss

**Code**

C-W400005