


Deckenleuchten | 240 topLED 34 W DC 1000 mA


CRI 90

C01131WSNDI



9 =

1195



295

Technische Daten	
Designer	Linea Light
Jahr der Verwirklichung	2020
Typ	Deckenleuchten
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	34 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	4400 lm
Eingangsspannungsbereich	1000mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP20
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI-2 - PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	2.540 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	weiß RAL 9003
Bearbeitungstyp	Lackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	PMMA
Farbe	Weiß

Oberfläche Oberfläche fassung

Material	Aluminium
Farbe	weiß RAL 9003
Bearbeitungstyp	Lackierung

Elektronik

99971.02
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)



C-E100045
On/Off Driver 200-264V AC (- art.)

Deckenleuchten | 240 topLED 34 W DC 1000 mA | CRI 90
C01131WSNDI

Single emission ceiling downlights for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 240 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4400 lm, with a 129.4 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of aluminium and features a white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pmma; the mounting frame is made of aluminium, with a white ral 9003 finish, processed by means of coating.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 2.540 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 34 W

The device features protection class III and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	91 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	4400 lm
Leuchten Lichtstrom	4021 lm
Consumption	40 W
Leuchten Lichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L90 B10 C0 50000h

UGR

UGR axial	17.7
UGR transversal	20.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	76°
Optik C0/C180	100°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Emy | Ceiling Downlights | Accessories
C01131WSNDI



Rahmen - Rahmen für Decken Aufbaumontage

Code
99898



Kabel für Aufhängung

Code
99584