


Poller & Mastaufsatzleuchten

198-264 V AC /180-280 V DC | 48 topLED 11.5 W DC - 14 W AC | CRI 80

C01343BGWRD



Technische Daten	
Typ	Poller
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Asymmetric 360°
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	11.5 W DC
Gesamtleistung	14 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	2115 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP65
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.9 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Emissionen radiale
Nettogewicht	2.8 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	0.5 KV

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Schwarzgrau RAL7021
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Farbe	Black
-------	-------

Oberfläche Oberfläche sockel

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Black

Cables Electrification

Cable connector	No connector - 2x1mm ²
-----------------	-----------------------------------

Poller & Mastaufsatzleuchten | 198-264 V AC /180-280 V DC | 48 topLED 11.5 W DC - 14 W
AC | CRI 80
C01343BGWRD

Radial diffusion bollard & pole for outdoor application. The warm white LED light source with a asymmetric 360° light distribution is composed of 48 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2115 lm, with a 183.9 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.


The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black-grey ral7021 finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating. Surface treatment of the product body through aluminum chemical conversion, followed by polyester powder coating, using exclusively coatings compliant with the Qualicoat standard.

The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 2.8 kg.

The total absorbed power is 14 W The power supply cable is included and features a 0.9 m length.

The device features protection class II and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



0.5	3.23 2.95	E(0°) E(C90) E(C0)	72.8° 71.3°	264 6 18
1.0	6.46 5.91	E(0°) E(C90) E(C0)	72.8° 71.3°	66 2 4
1.5	9.69 8.86	E(0°) E(C90) E(C0)	72.8° 71.3°	29 1 2
2.0	12.92 11.82	E(0°) E(C90) E(C0)	72.8° 71.3°	17 0 1
2.5	16.15 14.77	E(0°) E(C90) E(C0)	72.8° 71.3°	11 0 1
3.0	19.38 17.73	E(0°) E(C90) E(C0)	72.8° 71.3°	7 0 0

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 142.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 145.6°)

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	41 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2115 lm
Leuchten Lichtstrom	871 lm
Consumption	14 W
Leuchten Lichtausbeute	62 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)


UGR

UGR axial	28.3
UGR transversal	30.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	143°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Buzzer_Q | Bollard & Pole | Accessories
C01343BGWRD



Spannkabel
Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.

Code
W-F900004