



| CRI 90
CZ043FBVMDI



Technische Daten	
Designer	Edin Dedovic
Jahr der Verwirklichung	2026
Typ	Stehleuchten
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	24 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	3029 lm
Frequency	50-60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	DC
Isolierklasse	2
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
C.V. - C.C. Converter	48 V Konverter enthalten
Leuchte dimmbar	PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	300 °
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	0 °
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Steckdose	Type C
Kabellänge	4 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflamig
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminium - Messing gebürstet
Farbe	Text black RAL9005 - Satin (galvanic) gold
Bearbeitungstyp	Lackierung - Tampongalvanisieren

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	PC
Farbe	Opal
Bearbeitungstyp	Satinieren

Oberfläche Oberfläche fassung

Material	Eisen
Farbe	Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Lackierung

Elektronik

012000658000
Push and Simply Dim Controller (1 art.)

| CRI 90
CZ043FBVMDI

Single emission floor lamp for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 60 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3029 lm, with a 126.2 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of aluminium and features a text black ral9005 finish, processed by means of coating The device body is made of brass and features a satin (galvanic) gold finish, processed by means of electroplating; the diffuser is made of PC with a satin finishing treatment; the mounting frame is made of iron, with a text black ral9005 finish, processed by means of coating.

The ingress protection degree is IP20;

The total absorbed power is 24 W The power supply cable is included and features a 4 m length.

The device features protection class II and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



0.5	1.38	E(0°) E(C0)	54.0°	4332 440
1.0	2.75	E(0°) E(C0)	54.0°	1083 110
1.5	4.13	E(0°) E(C0)	54.0°	481 49
2.0	5.51	E(0°) E(C0)	54.0°	271 28
2.5	6.88	E(0°) E(C0)	54.0°	173 18
3.0	8.26	E(0°) E(C0)	54.0°	120 12
Distance [m] Cone diameter [m]		Illuminance [lx]		
— C0/C180 (Half-peak divergence: 108.0°)				

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	94 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	3029 lm
Leuchten Lichtstrom	2863 lm
Consumption	27 W
Leuchten Lichtausbeute	106 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	25°C
LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 102000h (at Tj 115 Ta 25)	
L90 B10 C0 55000h	
UGR	
UGR axial	26.9
UGR transversal	26.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
OPTICAL	
Optik C0/C180	108°
Light distribution simmetry	Symmetrical