


Downlights | 3 x powerLEDs 6 W DC 630 mA
64540W15



Dati tecnici	
Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Sì
CE	Sì
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Sì
Lunghezza del cavo	0.170 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.215 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TVS

Finitura corpo	
Materiale	ferro
Colore	Bianco + Nero
Lavorazione	Verniciatura a polvere

Finitura diffusore	
Materiale	Pom-C
Colore	Nero

Finitura Radiatore	
Materiale	Alluminio 6060
Colore	Nero anodizzato
Lavorazione	Anodizzazione 15 µm

Elettronica

 **99115**
1-10V - N/O button Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 3 art.)

 **99105**
On/Off Driver 198~264V AC (2 - 4 art.)

 **99344**
DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198~264V AC / 176~275V DC (1 - 4 art.)

 **99376**
On/Off Driver 198~264V AC (1 - 2 art.)