



Lampada a parete | 220-240 V
2 topLED 18 W DC - 21 W AC | CRI 90

7104



Dati tecnici	
Anno di realizzazione	2011
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il retro
Potenza nominale	18 W DC
Potenza totale	21 W
Flusso luminoso sorgente	2047 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	220 - 240 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	1.275 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo

Materiale	alluminio
Colore	Bianco
Lavorazione	verniciatura

Finitura diffusore

Materiale	policarbonato
Colore	Opalino

Lampada a parete | 220-240 V | 2 topLED 18 W DC - 21 W AC | CRI 90 | Base 7104

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 72 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2047 lm, con un'efficienza nominale di 113.7 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.275 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 21 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.



Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.39 1.49	E(0°) 1909 E(C90) 196 E(C0) 171
1.0	2.78 2.99	E(0°) 477 E(C90) 49 E(C0) 43
1.5	4.17 4.48	E(0°) 212 E(C90) 22 E(C0) 19
2.0	5.57 5.98	E(0°) 119 E(C90) 12 E(C0) 11
2.5	6.96 7.47	E(0°) 76 E(C90) 8 E(C0) 7
3.0	8.35 8.96	E(0°) 53 E(C90) 5 E(C0) 5

Classe di efficienza energetica	
Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica F.	
Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	67 %
Flusso luminoso sorgente	2047 lm
Flusso luminoso apparecchio	1383 lm
Potenza reale apparecchio	21 W
Efficienza reale apparecchio	65 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

LED Life / Failure Ratio	
L80 B20 C0 80000h	
UGR	
UGR axial	20.7
UGR transversal	24.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
OPTICAL	
Optica C0/C180	109°
Light distribution simmetry	Symmetrical